

# DAHUA-2095 DHI-KTP01(S)

KIT DE VIDEOPORTERO IP COMPUESTO POR: X1 ESTACION DE VIDEOPORTERO 2 EN 1: IP Y 2 HILOS (NO SE PUEDEN MEZCLAR TECNOLOGÍAS) DAHUA-2029 (VTO2202F-P), X1 CAJA DE SUPERFICIE DAHUA-2096 (VTM115), X1 MONITOR IP SIP DAHUA-2031 (VTH2421FW-P), X1 SWITCH POE DAHUA-1789 (PFS3005-4ET-60).



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Kit de videoportero IP compuesto por: x1 Estacion de videoportero 2 en 1: IP y 2 Hilos (no se pueden mezclar tecnologías) DAHUA-2029 (VTO2202F-P), x1 Caja de superficie DAHUA-2096 (VTM115), x1 Monitor IP SIP DAHUA-2031 (VTH2421FW-P), x1 Switch PoE DAHUA-1789 (PFS3005-4ET-60)

## PRODUCTOS RELACIONADOS





## DAHUA-2095 DHI-KTP01(S)

KIT DE VIDEOPORTERO IP COMPUESTO POR: X1 ESTACION DE VIDEOPORTERO 2 EN 1: IP Y 2 HILOS (NO SE PUEDEN MEZCLAR TECNOLOGÍAS) DAHUA-2029 (VTO2202F-P), X1 CAJA DE SUPERFICIE DAHUA-2096 (VTM115), X1 MONITOR IP SIP DAHUA-2031 (VTH2421FW-P), X1 SWITCH POE DAHUA-1789 (PFS3005-4ET-60).

### Kit compuesto por:

- x1 Estación de videoportero IP SIP **DAHUA2029** (VTO2202F-P)
- x1 Caja de superficie **DAHUA2096** (VTM115) para estación de videoportero
- x1 Monitor IP SIP **DAHUA2031** (VTH2421FW-P)
- x1 Switch PoE **DAHUA1789** (PFS3005-4ET-60)

### Estación de videoportero

- 2 en 1: IP y 2 Hilos (no se pueden mezclar tecnologías)
- Compresión de vídeo H.264
- Sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles
- Óptica fisheye de 1,95 mm (160°)
- Soporta WDR
- Compresión de audio G.711 U
- Incorpora micrófono omnidireccional y altavoz
- Botón mecánico
- Ranura para tarjeta de memoria TF de hasta 64GB (tarjeta no incluida)
- 1 puerto RS485
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- 1 puerto de control de bloqueo
- 1 puerto de detección de estado de puerta
- 1 puerto Eoc
- 1 puerto para botón de salida
- 1 interruptor tamper
- Interfaz de red
- Salida de alimentación 12V CC, 100 mA
- Grado de protección IP55
- Protección antivandálica IK07
- Construido en aluminio
- Instalación empotrada con accesorio incluido en el kit
- Alimentación: 12V CCV, 1A
- Consumo:  $\leq 12W$
- Temperatura de funcionamiento de 30C ~ +60°C
- Humedad relativa de 10% ~ 90%
- Dimensiones: 96 (An) x 130 (Al) x 39,9 mm
- Peso: 350 g

### Caja de superficie

- Caja de superficie específica para estación de videoportero **DAHUA2029** (VTO2202F-P)
- Construido en aleación de aluminio AL5052 de 2 mm
- Dimensiones: 95 (An) x 129 (Al) x 28,5 mm

### Monitor SIP

- Pantalla LCD color de 7" (1024x600)

- Pantalla táctil capacitiva
- Compresión de vídeo H.264
- Compresión de audio G.711A/G.711U/PCM
- Incorpora micrófono omnidireccional y altavoz 1,5W
- Soporta cancelación de eco y reducción de ruido
- Integración de alarmas
- Hasta 9 subestaciones
- Soporta alarma SOS
- Interfaz RJ45
- 6 entradas / 1 salida de alarma
- Alimentación PoE
- Consumo:  $\leq 4W$  (reposo),  $\leq 6W$  (funcionando)
- Temperatura de trabajo: 10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: 10% ~ 95%
- No apto para exteriores
- Dimensiones: 221,5 (An) x 119,6 (Al) x 21,5 mm
- Peso: 350 g
- Montaje en pared
- **Switch PoE**
- Switch PoE no gestionable L2 de gama comercial
- 4 puertos 10/100 BaseT (PoE/PoE+)
- 1 puerto 10/100 BaseT
- Consumo PoE:  $\leq 60W$  (puerto 1),  $\leq 30W$  (puertos 2 a 4),  $\leq 60W$  en total
- Protocolo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, HiPoE
- Capacidad de conmutación: 1 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes: 744 Kbps
- Buffer: 488 Kb
- Control de flujo habilitado
- Estudio automático de MAC y antigüedad
- Capacidad de la lista de direcciones MAC de 1K
- Admite IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3X
- Soporta transmisión PoE hasta 250 metros
- Orificio de bloqueo antirrobo
- Soporta instalación en pared
- Gestión de alimentación PoE
- Alimentación: 48V ~ 57V CC (Alimentador incluido)
- Temperatura de funcionamiento: 10°C ~ +55°C
- Humedad del 5% ~ 95%
- Lightningproof: 2KV (modo común), 1KV (modo diferencial)
- Dimensiones: 130 x 85 x 26 mm



## DAHUA-2095 DHI-KTP01(S)

KIT DE VIDEOPORTERO IP COMPUESTO POR: X1 ESTACION DE VIDEOPORTERO 2 EN 1: IP Y 2 HILOS (NO SE PUEDEN MEZCLAR TECNOLOGÍAS) DAHUA-2029 (VTO2202F-P), X1 CAJA DE SUPERFICIE DAHUA-2096 (VTM115), X1 MONITOR IP SIP DAHUA-2031 (VTH2421FW-P), X1 SWITCH POE DAHUA-1789 (PFS3005-4ET-60).

- Peso: 290 g