

# Folha de dados do produto NU350918

## Características

## Nova Unica - Interruptor de estores Wiser - Branco



### Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Nova Unica
Número de modelo	NH3508
Tipo de produto ou componente	Comando de estores

### Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de carga	Motor 500 VAem230 V CA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente estipulada	4 A com $\cos \varphi = 0,6$
Consumo em espera	Max. 0.4 W
Classificação do fusível associado	10 A
Tonalidade	White (RAL 9003)
Acabamento de superfície	Brilhante
Tratamento de superfície	Não tratado
Número de módulos	2 módulos
Número de teclas de FUNÇÃO	2
Sinalização local	Programmable: 1 LED (green/red)
Função de sinalização	Luz ON quando o interruptor está activo Localizadora Indicação de programação
Número de saídas	1
Tipo de controlo	Remote control by auxiliary double push-button Controlo remoto Aplicação Wiser programação de dispositivo Controle local interruptor de cortina
Nome do software	Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: setting the blind movement time

	<p>App Wiser Defina o estado LED</p> <p>App Wiser alteração de dia de semana</p> <p>Wiser App: astro function</p> <p>App Wiser função aleatória</p> <p>App Wiser gestão da posição das lâminas do estore</p> <p>App Wiser controlo de tempo</p>
Número máximo de dispositivos conectados	Zigbee: 15 (smart device) <10
Tipo de rede de comunicação	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Requisitos do sistema	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser
Auxiliares ligados	Unlimited number of double push-buttons, distance : 50 m
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Configuração de cablagem	Com neutro
Ligações - terminais	Terminal de parafuso
Número de terminais de loop	2
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> para sólido ou flexível cabo(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário de aperto	0,5 N.m
Material	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals
Suporte de montagem	Parede
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos
Tipo de instalação	Instalação interior
Tipo de embalagem	Cartão
Profundidade incorporada	29 mm
Profundidade	41 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Peso do produto	0,047 kg
Normas	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	VDE NF SEMKO FIMKO CE EAC NEMKO
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	5...40 °C

Grau de protecção IP	IP21 IP21 with marking on visual parts
Grau de protecção IK	IK04
Característica ambiental	Gasolina Álcool Líquido de limpeza de janelas Acetona Sabão líquido Lixívia Óleo Resistente a UV

### Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	133 g
Pacote 1 Altura	7,7 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	27
Peso do pacote 2	4,032 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

### Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

### Contractual warranty

Garantia	24 meses
----------	----------