

AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B

Ajax



Caraterísticas

- Ajax
- Expansor de zona com fios via rádio
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espaço aberto 2000 m
- 18 entradas de alarme e de tamper anti-violação com fio
- Entradas de alarme NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Detecção de inibição
- Tamper anti-abertura
- Saída de alimentação 12 V / 1 A
- Alimentação 220 VAC e bateria de apoio 4 ou 7 Ah (não incluído)
- Compatibilidade com detectores de terceiros com saída com fio para alarma
- Compatibilidade de 3EOL função com Hub Plus, Hub 2 (2G e Hub 4G), 2 Hub [%VAR%] Plus
- Cor preto

Especificações

Marca	Ajax
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 2000 m em espaço aberto
Detecção anti-inibição	Disponível
Entradas cabladas	Até 18 (Intrusão, Incêndio, Ajuda Médica, Botão de Pânico, Alarme de Gás, Alarme de Violação, Mau funcionamento, Inundação, Personalizado)
Entrada de tamper	NC: Normalmente Fechado
Entradas de alarme	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso ou biestável
Resistência de fim de linha EOL	De 1 k? a 15 k? com 100 incrementos de [%VAR%] ?
Comprimento do cabo	Até 400 metros
Tamper anti-abertura	Frente e traseira
Saída de alimentação	Duas saídas 12 V / 1 A (no total) para sensores cablados
Compatibilidade	Compatível com Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
Função de compatibilidade 3EOL	Compatível com Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
Alimentação	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Bateria de backup	Bateria 12 V / 4 ou 7 Ah (não incluída)
Recursos avançados	Zona KeyArm (zona chave)
Temp. funcionamento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensões da bateria de reserva	150 (Al) x 64 (Lg) x 94 (Fd) mm
Dimensões	238 (Al) x 192 (Lg) x 100 (Fd) mm
Cor	Preto