

# Folha de dados do produto

Especificações



## Nova Unica - Comutador de escada - 10A - Branco

NU320318

**Price : 3,01 EUR**

### Principal

Range of product	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Interruptor
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Função de interruptor	1 x Comutador de escada
Número de rocker	1 2 módulos
Aplicação do equipamento	Controlo
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1 Flow-pack

### Complementar

Venda por quantidade indivisível	1
Corrente estipulada	10 AX a 250 V CA 50/60 Hz
Durabilidade eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistência de isolamento	> 5 mOhm a 500 V
Força dieléctrica	2000 V
Carga mínima capacidade de ruptura	200 operações a 1.25 In e 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distância de abertura	> 3 mm
Actuador	Interruptor (de tecla) basculante
Número de módulos	2 módulos
Piloto	Without LED
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Secção do cabo	0...2,5 mm <sup>2</sup> rígido cabo(s) 0...2,5 mm <sup>2</sup> flexível cabo(s)
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR embalagem CuZn37 terminais PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 release button
Marcação	Sem marcação
Acabamento de superfície	Brilhante

<b>Specific treatment - integrated within the material</b>	Não tratado
<b>Modo de fixação</b>	Encaixe
<b>Largura</b>	45 mm
<b>Altura</b>	45 mm
<b>Profundidade</b>	34,25 mm
<b>Profundidade incorporada</b>	21,15 mm
<b>Peso do produto</b>	0,0189 kg
<b>Temperatura do ar ambiente para a operação</b>	-5...40 °C
<b>Temperatura ambiente para armazenamento</b>	-5...50 °C
<b>Normas</b>	EN 60669-1 Directiva LV Directiva CEM
<b>Certificações do produto</b>	CE Aenor EAC NF VDE
<b>Resistência aos agentes químicos</b>	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

## Ambiente

<b>Grau de protecção IP</b>	IP4X
<b>Grau de protecção IK</b>	IK04
<b>Característica ambiental</b>	Óleo Resistente a UV Acetona Sabão líquido Líquido de limpeza de janelas Gasolina Álcool Lixívia

## Packing Units

<b>Unidade de pacote tipo 1</b>	PCE
<b>Numero de unidades por emb.</b>	1
<b>Peso da embalagem (Lbs)</b>	19 g
<b>Pacote 1 Altura</b>	3,5 cm
<b>Pacote 1 largura</b>	4,5 cm
<b>Pacote 1 Comprimento</b>	4,5 cm
<b>Unidade de pacote tipo 2</b>	BB1
<b>Número de unidades no pacote 2</b>	10
<b>Peso do pacote 2</b>	290 g
<b>Pacote 2 Altura</b>	8 cm
<b>Largura do pacote 2</b>	18,5 cm
<b>Comprimento do pacote 2</b>	18,5 cm

Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	200
Pacote 3 Peso	6,503 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

## Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Contractual warranty

Garantia	24 meses
----------	----------