

Folha de dados do produto

Especificações



Canalis - Ligador 25A 3F + N + PE fusível NF

KNB25CF5

Price : 66,57 EUR

Principal

Linha de produto	Canalis
Compatibilidade gama	KN ligador de calha elétrica pré fabricada
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunking ligação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	25 A a 35 °C
Protection type	fuse isolator: para aM cilíndrico fusível 10 x 38 mm - 25 A em conformidade com NF fuse isolator: para gG cilíndrico fusível 10 x 38 mm - 20 A em conformidade com NF
Equipamento fornecido	fuse a encomendar separadamente braçadeira
Modo de montagem	Ligação com polaridade fixa
Polaridade da unidade de derivação	3L+N+PE 3L+PE
Cor	Branco RAL 9001)

Complementar

Aplicação do equipamento	Distribuição de baixa potência
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 ... 500 V dependendo do dispositivo de protecção
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4,6 kV
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V dependendo do dispositivo de protecção
Frequência da rede	50/60 Hz
Ligação elétrica	Terminal de ponteira de cabo 6 mm ² flexível Terminal de ponteira de cabo 10 mm ² rígido
Door/Cover opening side	Frontal
Modo de desligamento da unidade de derivação	Pela extracção
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Largura	103 mm
Profundidade	48,8 mm

Altura	161 mm
Peso do produto	0,38 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	291 g
Pacote 1 Altura	7,8 cm
Pacote 1 largura	11,8 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	7,7 kg
Pacote 2 Altura	17 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	384
Pacote 3 Peso	133,872 kg
Pacote 3 Altura	82,3 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Contractual warranty

Garantia

18 months