

Folha de dados do produto

Especificações



EASY UPS Schneider Electric BVS 500VA, tomada Schuko

BVS500I-GR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em stock

Principal

Tipo de produto ou componente Uninterruptible power supply (UPS)

tipo de bateria Bateria de chumbo-ácido

topologia Line interactive

Quantidade por conjunto Conjunto de 1

reposição Reposição automática

Gama de produtos Easy UPS 1Ph BVS Series

Complementar

Tipo de instalação Interior

Surge Energy 156 J

tipo de sinal Stepped approximation to a sinewave

tipo do dispositivo de protecção Surge protection device (SPD)
Disjuntor em miniatura (MCB)
Fuse

tensão de entrada 230 V CA

tensão de saída 230 V

Índice de protecção IP IP20

Duração da transferência Normal 6ms : máximo de 10ms

Frequência da rede 45...65 Hz

gama de potência 500 VA
300 W

ligação elétrica Entrada 1 inlet Schuko CEE 7/P
Saída 4 outlet Schuko CEE 7

sinalização local Alarme, distintivo para low battery
Alarme, tonalidade contínua ou intermitente para Potência ON
LED para Estado da Bateria

número de baterias 1

tempo de carregamento 8 h

Battery voltage 12 V

capacidade da bateria 4,5 Ah

duração da bateria 5 ano(s)

peso do produto	3,9 kg
altura	92,5 mm
largura	160,5 mm
profundidade	305 mm

Ambiente

humidade relativa	0...90 %, não-condensação
Altitude de funcionamento	0...6561 ft
temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificações de produtos	cULus

Físico

Suporte de montagem	Parede Piso
---------------------	----------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,500 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	4,070 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	25,000 cm
Package 2 Width	39,000 cm
Package 2 Length	58,000 cm
Package 2 Weight	20,050 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	252,600 kg
SCC14	10731304338441

Informação logística

país de origem	CN
----------------	----

Garantia contratual

Garantia

2 years

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental

Divulgação ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Use Better

Materiais e embalamento

Embalagem com cartão de reciclagem

Não

Embalagem sem plástico

Não

[Diretiva RoHS UE](#)

Em conformidade com as isenções

Número SCIP

963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92

Regulamento REACH

[Declaração REACH](#)

Use Again

Recolher e refabricar

Perfil de caráter circular

[Informação sobre o fim da vida útil](#)

Bateria removível

Yes

Devolução

No

REEE


 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Image of product / Alternate images

Alternative

