


Folha de dados do produto

Especificações



Bobina contactor Tesys D - LXD3 - 110 V CA 50/60 Hz para contactor 40...65 A

LXD3F7

Principal

Gama	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contactor
Nome abreviado do equipamento	LXD3
tipo de circuito de controlo	CA a 50/60 Hz
tensão do circuito de comando	110 V CA 50/60 Hz
resistência média	42,28 Ohm a 20 °C
indutância do circuito fechado	2,5 H
compatibilidade de produtos	LC1D40A ...D65A LC1DT60A LC1DT80A
durabilidade mecânica	6 Mcycles
Maximum operating rate	3600 cyc/h a <60 °C

Complementar

tecnologia da bobina	Sem built-in módulo supressor
limites de tensão do circuito de comando	Desprendimento: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,8 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
potência de ligação em VA	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
consumo de potência de manutenção em VA	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipação de calor	4...5 W a 50/60 Hz

Ambiente

temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Peso líquido	0,07 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,600 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	123,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,043 kg

Informação logística

país de origem FR

Garantia contratual

Garantia 18 months

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.


[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Use Better

 Materiais e embalamento	
Diretiva RoHS UE	Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)
Regulamento REACH	Declaração REACH
PVC livre	Sim

Use Again

 Recolher e refabricar	
Devolução	No