

NV-KIT830W-4CAM

Kit CCTV WiFi Nivian

NVR 8 canais

4 câmaras 3 Mpx pré-registadas

Câmaras adicionais NV-CAM30W

Espaço para 1 Disco rígido

App e Software Eseecloud



Nivian

Kit de videovigilância WiFi

Contém:

Gravador NVR 8 canais

4 Câmaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66

Ampliável: Câmaras adicionais NV-CAM30W

Conexão WiFi ou rede Ethernet entre NVR e câmaras

Conexão WiFi ou Ethernet entre o NVR e o router

Ampla faixa WiFi 2.4 GHz (700 m em espaço aberto)

Função de repetidor WiFi em cada câmara

Compressão H.265+

Saída HDMI Full HD e VGA

Gravação contínua/Programação/detecção de movimento

Espaço para 1 HDD

Instalação Plug&Play (Câmaras pré-configuradas)

Alimentadores incluídos

Acesso remoto por Web browser, software PC/Mac e Eseecloud App (IP PRO)

Especificações

Câmaras IP

Sensor de imagem	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Resolução Principal	2304x1296 (15 FPS)
Resolução secundária	640x360 (15 FPS)
Compressão	H.265+ / H.264+
Lente	4 mm (D: 104°)
Iluminação mínima	0 Lux / 3 IR LEDs (20 m)
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT (100 m) e Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n (700 m espaço aberto)
Acesso Plug&Play	Pré-registadas no WiFi próprio do NVR
Melhoras de imagem	3D-DNR, BLC, Visão especular V/H, Máscara de privacidade
AMBIENTE	Adequado para uso exterior IP66, protecção contra raios 4000V
Temperatura de funcionamento	-20° C ~ 50° C
Alimentação	DC 12 V / 1 A (incluído)
Dimensões / Peso	66 (Al) x 66 (An) x 180(Fo) mm / 500 g
NVR	
Entradas para câmaras IP	Porta LAN / WiFi até 8 canais
Resoluções suportadas	5Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p
Formato de compressão de vídeo suportado	H.265+ / H.265 / H.264
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolução Ecrã HDMI/VGA	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768
Visualização simultânea	4Ch@3Mpx ou 2Ch@5Mpx, Adaptação inteligente de resolução
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
Comunicação	1 USB (Mouse e backup partidos) / 1 RJ45 (Ethernet) / WiFi (AP e cliente)
Acesso remoto	Navegador web, Software e App EseeCloud (IP PRO)
Alimentação	DC 12 V / 2 A (incluído)
Dimensões	42 (Al) x 258 (Lg) x 210 (Fd) mm