

Folha de dados do produto

Especificações



Resi9 - Disjuntor - 3P - 10A - Curva C - 3000A (IEC 60898-1)

R9F64310

⚠ Descontinuado a partir de: 30/06/2023

⚠ Descontinuado

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	10 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
limite de disparo magnético	5...10 x In
classe de limitação	3em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Calha DIN
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo biconexão
distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Profundidade	75 mm
profundidade incorporada	44 mm
Peso líquido	0,321 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
ligações - terminais	Terminais tipo túnel fundo) - <= 16 mm² - flexível Terminais tipo túnel fundo) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 16 mm² - flexível
binário de aperto	2 N.m

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	2 em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria de sobretensão	III
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,334 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,495 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	39
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
Materiais e embalagem	
Percentagem mínima de reciclados	56
Diretiva RoHS UE	Em conformidade
Regulamento REACH	Declaração REACH
Desempenho de conteúdos de halogéneo	Produto sem halogéneo
Use Again	
Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Folha de dados do produto

Especificações



Disjuntor, Resi9, 3P , 16A, Curva C, 3000A (IEC 60898-1)

R9F64316

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	16 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
limite de disparo magnético	5...10 x In
classe de limitação	3 em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Calha DIN
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo biconexão
distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

profundidade incorporada	44 mm
Peso líquido	0,321 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
ligações - terminais	Terminais tipo túnel fundo) - <= 16 mm² - flexível Terminais tipo túnel fundo) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 16 mm² - flexível
binário de aperto	2 N.m

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	2em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria de sobretensão	III
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	322,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	9,100 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	1,324 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,400 kg

Informação logística

país de origem	BG
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	54
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
Materiais e embalagem	
Percentagem mínima de reciclados	56
Diretiva RoHS UE	Em conformidade
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
Recolher e refabricar	
Perfil de carácter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Folha de dados do produto

Especificações



Disjuntor, Resi9, 3P , 20A, Curva C, 3000A (IEC 60898-1)

R9F64320

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	20 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
limite de disparo magnético	5...10 x In
classe de limitação	3 em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Calha DIN
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo biconexão
distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

profundidade incorporada	44 mm
Peso líquido	0,321 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
ligações - terminais	Terminais tipo túnel fundo) - <= 16 mm² - flexível Terminais tipo túnel fundo) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 16 mm² - flexível
binário de aperto	2 N.m

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	2em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria de sobretensão	III
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	328,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	22,100 cm
Package 2 Weight	1,346 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,636 kg

Informação logística

país de origem	BG
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	54
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
Materiais e embalagem	
Percentagem mínima de reciclados	56
Diretiva RoHS UE	Em conformidade
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
Recolher e refabricar	
Perfil de carácter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Folha de dados do produto

Especificações



Disjuntor, Resi9, 3P , 25A, Curva C, 3000A (IEC 60898-1)

R9F64325

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	25 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
limite de disparo magnético	5...10 x In
classe de limitação	3 em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Calha DIN
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo biconexão
distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

profundidade incorporada	44 mm
Peso líquido	0,328 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
ligações - terminais	Terminais tipo túnel fundo) - <= 16 mm² - flexível Terminais tipo túnel fundo) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 25 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 16 mm² - flexível
binário de aperto	2 N.m

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	2em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria de sobretensão	III
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	333,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	22,0 cm
Package 2 Weight	1,372 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,008 kg

Informação logística

país de origem	BG
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	58
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
Materiais e embalagem	
Percentagem mínima de reciclados	56
Diretiva RoHS UE	Em conformidade
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
Recolher e refabricar	
Perfil de carácter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Folha de dados do produto

Especificações



Disjuntor, Resi9, 3P , 32A, Curva C, 3000A (IEC 60898-1)

R9F64332

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	32 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
limite de disparo magnético	5...10 x In
classe de limitação	3 em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Calha DIN
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo biconexão
distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

profundidade incorporada	44 mm
Peso líquido	0,357 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
ligações - terminais	Terminais tipo túnel fundo) - <= 35 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 35 mm² - rígido Terminais tipo túnel fundo) - <= 25 mm² - flexível Terminais tipo túnel parte superior) - <= 25 mm² - flexível
binário de aperto	3,5 N.m

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	2em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria de sobretensão	III
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	358,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	22,100 cm
Package 2 Weight	1,474 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	18,210 kg

Informação logística

país de origem	BG
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

🔄 Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	64
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
🔄 Materiais e embalagem	
Diretiva RoHS UE	Em conformidade
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
🔄 Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Folha de dados do produto

Especificações



Disjuntor, Resi9, 3P, 40A, Curva C, 3000A (IEC 60898-1)

R9F64340

Principal

Gama	Resi9
Nome do produto	Resi9 MCB
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	3P
número de pólos protegidos	3
[In] corrente nominal	40 A a 30 °C
Tipo de rede	CA
tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
poder de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz em conformidade com EN/IEC 60898-1
Normas	EN/IEC 60898-1
Certificações do produto	CEBEC

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
limite de disparo magnético	5...10 x In
classe de limitação	3 em conformidade com EN/IEC 60898-1
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
tipo de controlo	Alavanca
sinalização local	Indicação ligado/desligado
Modo de montagem	Calha DIN
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Fundo biconexão
distancias de 9 milímetros	6
Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

profundidade incorporada	44 mm
Peso líquido	0,34 kg
cor	Branco
durabilidade mecânica	20000 ciclos
durabilidade elétrica	10000 ciclos CA 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1
descrição das opções de bloqueio	Cadeado na posição OFF
ligações - terminais	Terminais tipo túnel fundo) - <= 35 mm² - rígido Terminais tipo túnel parte superior) - <= 35 mm² - rígido Terminais tipo túnel fundo) - <= 25 mm² - flexível Terminais tipo túnel parte superior) - <= 25 mm² - flexível
binário de aperto	3,5 N.m

Ambiente

grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 Corpo (quadro modular) conforming to IEC 60529
grau de poluição	2em conformidade com EN/IEC 60898-1
Categoria de sobretensão	III
temperatura do ar ambiente para operação	-25...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	360,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	1,482 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	18,312 kg

Informação logística

país de origem	BG
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

🔄 Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	72
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
🔄 Materiais e embalagem	
Diretiva RoHS UE	Em conformidade
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
🔄 Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras