

Folha de dados do produto

Especificações



Interruptor unipolar Asfora

EPH0100121

Principal

Gama	Asfora
Tipo de produto ou componente	Interruptor
apresentação do dispositivo	Produto completo
número de rocker	1
função de interruptor	1 Pólo 1 via
tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast 100 W
tonalidade	branco
tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Montagem de dispositivos	Encastrado
potência	2300 W
corrente estipulada	10 AX a 250 V CA
número de cabos	2 cabo(s) 2,5 mm²
tipo de cabo	Flexível Rígido Entraçado sólido
comprimento da tira do fio	13,0 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Acabamento de superfície	Brilhante
material condutor	Cobre
modo de fixação	Parafusos ou garras 51...70 mm
ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Largura	83 mm
Altura	83 mm
Profundidade	43,0 mm
profundidade	15 mm
Peso líquido	0,0704 kg

Ambiente

Normas	IEC 60669-1
--------	-------------

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Certificações de produtos	TSE VDE NF
Rótulos de qualidade	CE UKR
Índice de protecção IP	IP20
temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	70,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	774,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,881 kg

Informação logística

país de origem	TR
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	3
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS UE	Em conformidade com as isenções
Número SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Regulamento REACH	Declaração REACH

Use Again

Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras