Networking / Switching / Não gerenciável

PFL2106-4ET-96

DAHUA

Caraterísticas

- Branded
- Switch de mesa
- 4 portas RJ45 10/100 Mbps + 1 Gigabit Combo Port
- 4 portas PoE (portas 1~3) 1 portas Hi-Poe (portas 4)
- Suporta ePoE até 800 metros de transmissão
- Suporta alimentação PoE até 96W no total para todas as portas
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at e Hi-PoE

Especificações

Interface	4 portas PoE RJ45 + 1 porta Gigabit Combo Port
Velocidade portas	4 x 10/100 Mbps / 1 x 10/100/1000 Mbps Base-T / 1 x10/100/1000 Mbps Base-X
Fornecimento de energia eléctrica	Até 60W (Hi-POE) no porto 4 e até um máximo de 30W entre os portos 1 e 3 (96 W para todo o dispositivo)
Características PoE	Em relaçãp a norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distância de transmissão	100m até 100Mbps (25.5W PoE e 53W Hi-PoE com fontes de alimentação 48V DC e 53V DC) 300m até 100Mbps com dispositivos ePoE (19W PoE e 19W Hi-PoE com fontes de alimentação 48V DC) 300m até 100Mbps com dispositivos ePoE (25.5W PoE e 32W Hi-PoE com fontes de alimentação 53V DC) 500m até 10Mbps com dispositivos ePoE (13W PoE e 13W Hi-PoE com fontes de alimentação 48V DC) 500m até 10Mbps com dispositivos ePoE (20W PoE e 20W Hi-PoE com fontes de alimentação 53V DC) 800m até 10Mbps com dispositivos ePoE (7W PoE e 7W Hi-PoE com fontes de alimentação 48V DC) 800m até 10Mbps com dispositivos ePoE (13W PoE e 13W Hi-PoE com fontes de alimentação 53V DC)
Alimentação	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamento	-30º C ~ 65º C
Dimensões	100 (Fo) x 30 (Al) x 150 (An) mm