

Networking / Switching / Não gerenciável

# XS-SW0302HIPOE-G60DIN

X-SECURITY



## Caraterísticas

---

- X-Security
- Switch de mesa
- 1 porta RJ45 10/100 Mbps + 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbs + 1 porta SFP Gigabit Uplink
- 2 Porta HiPoE
- Plug & Play
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at e Hi-PoE
- Consumo total 60W
- Montagem em carril DIN

## Especificações

---

<b>Interface</b>	2 portas PoE RJ45 (HiPoE) + 1 portas SFP Uplink
<b>Velocidade portas</b>	1 x 10/100 Mbps /1 x 10/100/1000 Mbps
<b>Fornecimento de energia eléctrica</b>	Até 60W (Hi-POE) na porta 2 e 3 (60 W para todo o dispositivo)
<b>Características PoE</b>	Em relação a norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
<b>Instalação</b>	Calha DIN
<b>Alimentação</b>	DC 48 V - 57 V
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-30° C ~ 65° C
<b>Dimensões</b>	75 (Fo) x 30 (Al) x 105 (An) mm