

Networking / Switching / Não gerenciável

XS-SW0604HIPOE-F-60-DIN

DAHUA



Caraterísticas

- X-Security
- Switch de mesa
- 4 portas RJ45 10/100 Mbps + 1 Uplink Port 100/1000 Mbps
- 1 Porta Gigabit SFP
- Suporta alimentação PoE até 60 W total para todas as portas
- Até 60W na porta 1 e até 30W nas portas 2-4
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at e Hi-PoE
- Montagem em carril DIN

Especificações

Interface	4 portas PoE RJ45 + 1 porta SFP de fibra+1 porta Uplink Gigabit
Velocidade portas	4 x 10/100 Mbps + 1 x 100/10001 Mbps + 10/100/1000 x [%VAR%] Mbps Base-T
Fornecimento de energia eléctrica	Até 60W (HI-POE) na porta 1 e até um máximo de 30W entre as portas 2-4 (60 W para todo o dispositivo)
Características PoE	Em relaçãp a norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Instalação	Calha DIN
Alimentação	DC 48 V ~ 57 V
Temperatura de funcionamento	-30° C ~ 65° C
Dimensões	108 (Fo) x 30 (Al) x 150 (An) mm
Peso	440g