

Networking / Switching / Gerenciável

XS-SW0604HIPOE-MF-120-DIN

X-SECURITY



Caraterísticas

- X-Security
- Switch de Desktop Gerenciável
- 3 portas RJ45 Fast Ethernet PoE+ 802.3.af/at + 1 Porta Gigabit Hi-PoE
- 2 Portas Gigabit SFP
- Suporta alimentação PoE até 120 W total para todas as portas
- Até 60W na porta 4 e até 30W nas portas 1-3
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at e Hi-PoE
- Montagem em carril DIN

Especificações

Interface	3 RJ45 portas + 1 porta Gigabit Hi-PoE + 2 portas Fibra SFP
Velocidade portas	3 x 10/100 Mbps + 1 x 10/100/1000 Mbps + 2 x 10/100/1000 Mbps
Fornecimento de energia eléctrica	Até 60W (HI-POE) na porta 4 e até um máximo de 30W entre as portas 1-3(120 W para todo o dispositivo)
Características PoE	Em relação a norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Instalação	Calha DIN
Alimentação	DC 48 V ~ 57 V
Temperatura de funcionamento	-30° C ~ 65° C
Dimensões	100 (Fo) x 30 (Al) x 150 (An) mm
Peso	480g
Protocolos de rede	VLAN/STP/RSTP/SNMP/Loop Detection