

Networking / Switching / Não gerenciável

XS-SW0904HIPOE-GF-96

X-SECURITY



Caraterísticas

- X-Security
- Até 60W por porta
- 4 portas PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Portas SFP
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at e Hi-PoE Gigabit + 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps
- A porta 1 suporta HiPoE até 60 W
- Suporta alimentação PoE até 96W no total para todas as portas
- Montagem em carril DIN

Especificações

Interface	4 portas PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Portas SFP Gigabit + 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps
Velocidade portas	10/100/1000 Mbps
Lista de endereços MAC	4 K
Fornecimento de energia eléctrica	30 W por porta (65 W para todo o dispositivo) Porta 1 suporta HiPoE até 60W
Características PoE	De acordo com a norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE HiPoE
Alimentação	DC 48~57 V / Suporta dupla alimentação
Temperatura de funcionamento	-30° C - 65° C
Dimensões / Peso	110 (Pf) x 150 (Al) x 42(An) mm / 620 g