

Folha de dados do produto

Especificações



Wiser - Termóstato ambiente

CCTFR6400

Principal

Gama de produtos	Wiser
Gama	Wiser
Tipo de produto ou componente	Connected thermostat
compatibilidade do produto	Wiser Hub 2ª geração
Nome da App	Wiser Home
tonalidade	branco RAL 9003)
tipo de bateria	AA alcalino 1,5 V

Baterias e tempo de funcionamento

max. number of compatible product	Wiser - hub
tipo de tecnologia	Electrónico
aplicação do aparelho	Room
Aplicação específica do produto	Aquecimento
equipamento fornecido	2 x batteries 1 x wall-mount bracket 1 x stand
tipo de ecrã	LCD TFT a cores 2.4 inch
função disponível	Com sensor de humidade
informações apresentadas	Room temperature Humidade Relativa Ponto de regulação de temperatura Battery level Boost status Heating symbol Signal status
tipo de rede de comunicação	Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
potência de rádio máxima	13 dBm 20 mW)
[Sd] distância de detecção	0...30 m
Tipo de Controlo	2 touch type, for temperature adjustment 1 touch type, for temperature boost por aplicação móvel controlo remoto
sinalização local	LED a piscar vermelho para no signal disconnection LED a piscar vermelho para indicação de bateria fraca
nome do teste	Ball pressure 75 °C
classe software	Classe A
local de montagem	montagem na parede

suporte de montagem	Wall bracket Stand
Largura	76 mm
Altura	76 mm
Profundidade	25 mm

Ambiente

temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-10...55 °C
gama de definição da temperatura	5...35 °C 0,5 °C per step
humidade relativa	25...90 % em funcionamento 15...95 % alimentação não ligada
Índice de protecção IP	IP20
Normas	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Certificações de produtos	CE
directivas	2014/53/EU - directiva de equipamento de rádio 2006/66/EC - battery directive

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	8,100 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	161,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,700 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental

Pegada de carbono (kg CO2 eq.) 13

Divulgação ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Use Better

Materiais e embalagem

Embalagem com cartão de reciclagem Sim

Embalagem sem plástico Sim

Diretiva RoHS UE Em conformidade com as isenções

Regulamento REACH [Declaração REACH](#)

Regulamento RoHS China [Declaração RoHS China](#)

Use Again

Recolher e refabricar

Perfil de caráter circular [Informação sobre o fim da vida útil](#)

REEE  O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras

Devolução No

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative







