



**LUMINARIA VILLA CON MODULO PRO 50W 130LM/W 3000K TYPE II STEPDIM SPD 6KV  
5 AÑOS GARANTIA**

Iluminação pública LED / Luzes de rua LED



**50W**



**3.000 mil**

**CRI**

**>=80Ra**



**6500lm**



**75ox150o**



**FILUX**



**Bridgelux**

**IP**

**IP66**

Ilumine os seus espaços exteriores com a luminária villa com módulo 50W, 130lm/W e 3000K TIPO II STEPDIM SPD 6KV Pro da FILUX .


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-3000
<b>Poder</b>	50W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	100-240V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	3.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	6500lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	130lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	75ox150o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	Bridgelux
<b>Proteção IP</b>	IP66
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	GARFOS
<b>Sem cintilação</b>	Nao
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	39,5 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	39.5 cm
<b>Alto</b>	78cm
<b>Peso</b>	7,5kg
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +45°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Eficiência energética</b>	E



**LUMINARIA VILLA CON MODULO PRO 50W 130LM/W 3000K TYPE II STEPDIM SPD 6KV  
5 AÑOS GARANTIA**





**LUMINARIA VILLA CON MODULO PRO 50W 130LM/W 4000K TYPE II STEPDIM SPD 6KV  
5 AÑOS GARANTIA**

Iluminação pública LED



**50W**



**4000K**

**CRI**

**>=80Ra**



**6500lm**



**75ox150o**



**FILUX**



**Bridgelux**

**IP**

**IP66**

Ilumine os seus espaços exteriores com a luminária villa com módulo 50W, 130lm/W e 4000K TIPO II STEPDIM SPD 6KV Pro da FILUX .


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-3000
<b>Poder</b>	50W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	100-240V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	6500lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	130lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	75ox150o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	Bridgelux
<b>Proteção IP</b>	IP66
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	GARFOS
<b>Sem cintilação</b>	Nao
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	39,5 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	39.5 cm
<b>Alto</b>	78cm
<b>Peso</b>	7,5kg
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +45°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Eficiência energética</b>	E



**LUMINARIA VILLA CON MODULO PRO 50W 130LM/W 4000K TYPE II STEPDIM SPD 6KV  
5 AÑOS GARANTIA**







## LUMINARIA VILLA CON MODULO 50W 110LM/W 4000K TYPE II 3 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED



**50W**



**4000K**

CRI

**>=80Ra**



**5500lm**



**75x150o**



**FILUX**



**SEMPRE LUZ**

IP

**IP66**

Ilumine os seus espaços exteriores com a luminária villa com módulo 50W, 5.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-3000
<b>Poder</b>	50W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	100-240V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	5500lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	110lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	75ox150o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SEMPRE LUZ
<b>Proteção IP</b>	IP66
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	Nao
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	39,5 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	39.5 cm
<b>Alto</b>	78cm
<b>Peso</b>	7,5kg
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +45°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Eficiência energética</b>	E



## LUMINARIA VILLA CON MODULO 50W 110LM/W 4000K TYPE II 3 AÑOS GARANTIA

