



TUBO LED T8 9W - 60CM - 100LM/W - 3000K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



9



3000

CRI

>=80Ra



900



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1009
Poder	9
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	900
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	60
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	64*17.5*7.5
Peso mestre ctn	1.1
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899541
Peso CTN individual	0.11



TUBO LED T8 9W - 60CM - 100LM/W - 3000K





TUBO LED T8 9W - 60CM - 100LM/W - 4000K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



9



4000

CRI

>=80Ra



900



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1009
Poder	9
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	900
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	60
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	64*17.5*7.5
Peso mestre ctn	1.1
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899558
Peso CTN individual	0.11



TUBO LED T8 9W - 60CM - 100LM/W - 4000K





TUBO LED T8 9W - 60CM - 100LM/W - 6500K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



9



6500

CRI

>=80Ra



900



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1009
Poder	9
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6500
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	900
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	60
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	64*17.5*7.5
Peso mestre ctn	1.1
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899565
Peso CTN individual	0.11



TUBO LED T8 9W - 60CM - 100LM/W - 6500K





TUBO LED T8 18W - 120CM - 100LM/W - 3000K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



18



3000

CRI

>=80Ra



1800



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1018
Poder	18
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1800
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	120
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	124*17.5*7.5
Peso mestre ctn	2.1
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899572
Peso CTN individual	0.21



TUBO LED T8 18W - 120CM - 100LM/W - 3000K





TUBO LED T8 18W - 120CM - 100LM/W - 4000K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



18



4000

CRI

>=80Ra



1800



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1018
Poder	18
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1800
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	120
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	124*17.5*7.5
Peso mestre ctn	2.1
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899589
Peso CTN individual	0.21



TUBO LED T8 18W - 120CM - 100LM/W - 4000K





TUBO LED T8 18W - 120CM - 100LM/W - 6500K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



18



6500

CRI

>=80Ra



1800



3000



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1018
Poder	18
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6500
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1800
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	120
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	124*17.5*7.5
Peso mestre ctn	2.1
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899596
Peso CTN individual	0.21



TUBO LED T8 18W - 120CM - 100LM/W - 6500K





TUBO LED T8 22W - 150CM - 100LM/W - 3000K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



22



3000

CRI

>=80Ra



2200



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1022
Poder	22
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2200
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	150
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	154*17.5*7.5
Peso mestre ctn	2.5
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899602
Peso CTN individual	0.25



TUBO LED T8 22W - 150CM - 100LM/W - 3000K





TUBO LED T8 22W - 150CM - 100LM/W - 4000K

Tubos LED / Tubos ecológicos T8



22



4000

CRI

$\geq 80\text{Ra}$



2200



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1022
Poder	22
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2200
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	150
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	154*17.5*7.5
Peso mestre ctn	2.5
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899619
Peso CTN individual	0.25



TUBO LED T8 22W - 150CM - 100LM/W - 4000K



Tubos LED / Tubos ecológicos T8



$\geq 80\text{Ra}$



IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1022
Poder	22
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6500
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2200
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	Vidro + filme PET
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	150
Diâmetro	_2.8
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	154*17.5*7.5
Peso mestre ctn	2.5
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899626
Peso CTN individual	0.25

