



REGLETA 4W-CON INTERRUPTOR-IP20-30CM-4000K

Tiras de LED



4W



4000K

CRI

>=80Ra



320lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

A faixa FILUX passa a ser uma solução de 4W e 4000K que redefine a conectividade em iluminação.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1104
Poder	4W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	320lm
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	27,2 cm
Ancho	3.6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2,2 cm
Peso	0,2 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	34*20*21cm
Peso mestre ctn	8kg
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	g
ean	8436568896700
Peso CTN individual	0,2 kg



REGLETA 4W-CON INTERRUPTOR-IP20-30CM-4000K





REGLETA 4W-CON INTERRUPTOR-IP20-30CM-6500K

Tiras de LED



4W



6.500K

CRI

>=80Ra



320lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

A faixa FILUX passa a ser uma solução de 4W e 6500K que redefine a conectividade em iluminação.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1104
Poder	4W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	320lm
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	27,2 cm
Ancho	3.6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2,2 cm
Peso	0,2 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	34*20*21cm
Peso mestre ctn	8kg
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	g
ean	8436568896717
Peso CTN individual	0,2 kg



REGLETA 4W-CON INTERRUPTOR-IP20-30CM-6500K





REGLETA 8W-CON INTERRUPTOR-IP20-60CM-4000K

Tiras de LED



8W



4000K

CRI

>=80Ra



640lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

A faixa FILUX passa a ser uma solução de 4W e 4000K que redefine a conectividade em iluminação.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1108
Poder	8W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	640lm
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	57,2 cm
Ancho	3.6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2,2 cm
Peso	0,28kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	64*20*21cm
Peso mestre ctn	10kg
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	g
ean	8436568896724
Peso CTN individual	0,25kg



REGLETA 8W-CON INTERRUPTOR-IP20-60CM-4000K





REGLETA 8W-CON INTERRUPTOR-IP20-60CM-6500K

Tiras de LED



8W



6.500K

CRI

>=80Ra



640lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

A faixa FILUX passa a ser uma solução de 4W e 6500K que redefine a conectividade em iluminação.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1108
Poder	8W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	640lm
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	57,2 cm
Ancho	3.6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2,2 cm
Peso	0,28kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	64*20*21cm
Peso mestre ctn	10kg
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	g
ean	8436568896731
Peso CTN individual	0,25kg



REGLETA 8W-CON INTERRUPTOR-IP20-60CM-6500K





REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-4000K

Tiras de LED / Luminária LED T5



16W



4000K

CRI

>=80Ra



1280lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

A faixa FILUX passa a ser uma solução de 4W e 4000K que redefine a conectividade em iluminação.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1116
Poder	16W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1280lm
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	117,2 cm
Ancho	3.6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2,2 cm
Peso	0,36kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	124*16*21cm
Peso mestre ctn	12kg
Nº de peças da caixa master	30
Eficiência energética	g
ean	8436568896748
Peso CTN individual	0,4 kg



REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-4000K





REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-6500K

Tiras de LED



16W



6.500K

CRI

>=80Ra



1280lm



110o



FILUX



SANAN

IP

IP20

A faixa FILUX passa a ser uma solução de 4W e 6500K que redefine a conectividade em iluminação.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1116
Poder	16W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1280lm
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	30cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	117,2 cm
Ancho	3.6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Alto	2,2 cm
Peso	0,36kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	124*16*21cm
Peso mestre ctn	12kg
Nº de peças da caixa master	30
Eficiência energética	g
ean	8436568896755
Peso CTN individual	0,4 kg



REGLETA 16W-CON INTERRUPTOR-IP20-120CM-6500K

