



## 60CM WATERPROOF FITTING LED 15W 2000LM IP66 IK08 PC+PC 5000K

tela à prova d'água / Tela Eco LED à prova d'água



**15**



**5000**

CRI

**\_80Ra**



**2000**



**125o**



**FILUX**



**SMD2835**

IP

**IP66**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-1120
<b>Poder</b>	15
<b>Fator de Potência</b>	_0.9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5000
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	_80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	2000
<b>Eficiência de iluminação</b>	133
<b>Ângulo de abertura</b>	125o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP66
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASS _
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	59.3
<b>Ancho</b>	6.5
<b>Alto</b>	5.5
<b>Peso</b>	0.3


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	_20 ~ _40oC
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	80000
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	64.5*28.5*19.5
<b>Nº de peças da caixa master</b>	12
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	67.4*9.9*7
<b>Eficiência energética</b>	E
<b>ean</b>	8436568899220



## **60CM WATERPROOF FITTING LED 15W 2000LM IP66 IK08 PC+PC 5000K**





## 120CM WATERPROOF FITTING LED 30W 4000LM IP66 IK08 PC+PC 5000K

tela à prova d'água / Tela Eco LED à prova d'água



**30**



**5000**

CRI

**\_80Ra**



**4000**



**125o**



**FILUX**



**SMD2835**

IP

**IP66**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-1140
<b>Poder</b>	30
<b>Fator de Potência</b>	_0.9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5000
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	_80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	4000
<b>Eficiência de iluminação</b>	133
<b>Ângulo de abertura</b>	125o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP66
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASS _
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	118.3
<b>Ancho</b>	6.5
<b>Alto</b>	5.5
<b>Peso</b>	0.52


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	_20 ~ _40oC
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	80000
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	123.5*28.5*19.5
<b>Nº de peças da caixa master</b>	12
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	124*7.5*7.5
<b>Eficiência energética</b>	E
<b>ean</b>	8436568899237



**120CM WATERPROOF FITTING LED 30W 4000LM IP66 IK08 PC+PC 5000K**





## 150CM WATERPROOF FITTING LED 46,5W 6000LM IP66 IK08 PC+PC 5000K

tela à prova d'água / Tela Eco LED à prova d'água



**16.5**



**5000**

CRI

**\_80Ra**



**6000**



**125o**



**FILUX**



**SMD2835**

IP

**IP66**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-1150
<b>Poder</b>	16.5
<b>Fator de Potência</b>	_0.9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5000
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	_80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	6000
<b>Eficiência de iluminação</b>	129
<b>Ângulo de abertura</b>	125o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP66
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASS _
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	148.3
<b>Ancho</b>	6.5
<b>Alto</b>	5.5
<b>Peso</b>	0.65


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	_20 ~ _40oC
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	80000
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	153.5*28.5*19.5
<b>Nº de peças da caixa master</b>	12
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	154*7.5*7.5
<b>Eficiência energética</b>	E
<b>ean</b>	8436568899244



**150CM WATERPROOF FITTING LED 46,5W 6000LM IP66 IK08 PC+PC 5000K**

