



60CM 20W WATERPROOF FITTING LED PRO 5 AÑOS GARANTIA LUMILEDS 130LM/W CCT 3000K-4000K-5000K PC-PC SS 304 CLIPS

tela à prova d'água / Tela Pro LED à prova d'água



20



Three in one
(3000/4000/5000)

CRI

_80Ra



2600



120o



FILUX



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1120
Poder	20
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5000)
Índice de reprodução de cores (CRI)	_80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2600
Eficiência de iluminação	130
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	PC
Material difusor	PC
Longo	68.5
Ancho	6.5
Alto	7.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _50oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	74*24*24
Peso mestre ctn	7.14
Nº de peças da caixa master	9
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	72*7*7.5
Eficiência energética	E
ean	8436568899268
Peso CTN individual	0.79



**60CM 20W WATERPROOF FITTING LED PRO 5 AÑOS GARANTIA LUMILEDS 130LM/W
CCT 3000K-4000K-5000K PC-PC SS 304 CLIPS**





**120CM 40W WATERPROOF FITTING LED PRO 5 AÑOS GARANTIA LUMILEDS 130LM/W
CCT 3000K-4000K-5000K PC-PC SS 304 CLIPS**

tela à prova d'água / Tela Pro LED à prova d'água



40



**Three in one
(3000/4000/5000)**

CRI

_80Ra



5200



120o



FILUX



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1140
Poder	40
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5000)
Índice de reprodução de cores (CRI)	_80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	5200
Eficiência de iluminação	130
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	PC
Material difusor	PC
Longo	129.5
Ancho	6.5
Alto	7.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _50oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	135*24*24
Peso mestre ctn	12
Nº de peças da caixa master	9
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	133*7*7.5
Eficiência energética	E
ean	8436568899275
Peso CTN individual	1.33



**120CM 40W WATERPROOF FITTING LED PRO 5 AÑOS GARANTIA LUMILEDS 130LM/W
CCT 3000K-4000K-5000K PC-PC SS 304 CLIPS**





150CM 60W WATERPROOF FITTING LED PRO 5 AÑOS GARANTIA LUMILEDS 130LM/W CCT 3000K-4000K-5000K PC-PC SS 304 CLIPS

tela à prova d'água / Tela Pro LED à prova d'água



60



Three in one
(3000/4000/5000)

CRI

_80Ra



7800



120o



FILUX



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1150
Poder	60
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5000)
Índice de reprodução de cores (CRI)	_80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	7800
Eficiência de iluminação	130
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK08
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	PC
Material difusor	PC
Longo	159.5
Ancho	6.5
Alto	7.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _50oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	165*24*24
Peso mestre ctn	14
Nº de peças da caixa master	9
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	163*7*7.5
Eficiência energética	E
ean	8436568899282
Peso CTN individual	1.55



**150CM 60W WATERPROOF FITTING LED PRO 5 AÑOS GARANTIA LUMILEDS 130LM/W
CCT 3000K-4000K-5000K PC-PC SS 304 CLIPS**

