



Bombilla LED E27 G120 20W 3000K - 1700 LM

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED E27



20W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



1700lm



300o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

FILUX oferece-lhe a sua lâmpada LED G120 com lâmpada de 20W e casquilho E27 que redefine a eficiência energética.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1420
Poder	20W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	175-250 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1700lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	16,1 cm
Diâmetro	12cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	61,5*25,5*31cm
Peso mestre ctn	6kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	12,2*12,2*15,5cm
Eficiência energética	F
ean	8436568894942



Bombilla LED E27 G120 20W 3000K - 1700 LM





Bombilla LED E27 G120 20W 4000K - 1700 LM

Lâmpadas de LED



20W



4000K

CRI

>=80Ra



1700lm



300o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

FILUX oferece-lhe a sua lâmpada LED G120 com lâmpada de 20W e casquilho E27 que redefine a eficiência energética.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1420
Poder	20W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	175-250 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1700lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	16,1 cm
Diâmetro	12cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	61,5*25,5*31cm
Peso mestre ctn	6kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	12,2*12,2*15,5cm
Eficiência energética	F
ean	8436568894959



Bombilla LED E27 G120 20W 4000K - 1700 LM





Bombilla LED E27 G120 20W 6500K - 1700 LM

Lâmpadas de LED



20W



6.500K

CRI

>=80Ra



1700lm



300o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

FILUX oferece-lhe a sua lâmpada LED G120 com lâmpada de 20W e casquilho E27 que redefine a eficiência energética.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1420
Poder	20W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	175-250 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1700lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	16,1 cm
Diâmetro	12cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	61,5*25,5*31cm
Peso mestre ctn	6kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	12,2*12,2*15,5cm
Eficiência energética	F
ean	8436568894966



Bombilla LED E27 G120 20W 6500K - 1700 LM

