

**GU10 - 7W - 3000K - 630LM-LENTE 100º-DIMMABLE**

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED GU10

**7****3000****CRI****>=80Ra****700****100º****FILUX****IP****IP20****_20 ~ _40oC****3 anos**


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1507
Poder	7
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	700
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	100o
motorista	FILUX
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	GARFOS
Alto	5.4
Diâmetro	5
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	53.5*26.5*13.5
Peso mestre ctn	3.2
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	5*5*5.9
Eficiência energética	F
ean	8436568899688



GU10 - 7W - 3000K - 630LM-LENTE 100º-DIMMABLE



**GU10 - 7W - 4000K - 630LM-LENTE 100º-DIMMABLE**

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED GU10

**7****4000****CRI****>=80Ra****700****100º****FILUX****IP****IP20****-20 ~ -40ºC****3 anos**


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1507
Poder	7
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	700
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	100o
motorista	FILUX
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	GARFOS
Alto	5.4
Diâmetro	5
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	53.5*26.5*13.5
Peso mestre ctn	3.2
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	5*5*5.9
Eficiência energética	F
ean	8436568899695



GU10 - 7W - 4000K - 630LM-LENTE 100º-DIMMABLE



**GU10 - 7W - 6500K - 630LM-LENTE 100º-DIMMABLE**

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED GU10

**7****6500****CRI****>=80Ra****700****100º****FILUX****IP****IP20****-20 ~ -40oC****3 anos**


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1507
Poder	7
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6500
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	700
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	100o
motorista	FILUX
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	GARFOS
Alto	5.4
Diâmetro	5
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	53.5*26.5*13.5
Peso mestre ctn	3.2
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	5*5*5.9
Eficiência energética	F
ean	8436568899701



GU10 - 7W - 6500K - 630LM-LENTE 100º-DIMMABLE

