

**BOMBILLA LED - E27 - A60 - 5W - 3000K - 470 LM**

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED E27

**5W****3.000 mil****CRI****>=80Ra****470lm****220o****FILUX****EPISTAR****IP****IP20****-20 ~ +40°C**

A lâmpada LED FILUX A60 é uma lâmpada de alta eficiência que lhe proporcionará uma poupança energética de 80%.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1605
Poder	5W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	470lm
Eficiência de iluminação	95lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas



INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Eficiência energética	F
ean	8436568891651



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 5W - 3000K - 470 LM



**BOMBILLA LED - E27 - A60 - 5W - 4000K - 470 LM**

Lâmpadas de LED

**5W****4000K**

CRI

>=80Ra**470lm****220o****FILUX****EPISTAR**

IP

IP20**-20 ~ +40°C**

A lâmpada LED FILUX A60 é uma lâmpada de alta eficiência que lhe proporcionará uma poupança energética de 80%.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1605
Poder	5W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	470lm
Eficiência de iluminação	95lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Eficiência energética	F
ean	8436568891668



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 5W - 4000K - 470 LM



**BOMBILLA LED - E27 - A60 - 5W - 6500K - 470 LM**

Lâmpadas de LED

**5W****6.500K**

CRI

>=80Ra**470lm****220o****FILUX****EPISTAR**

IP

IP20**-20 ~ +40°C**

A lâmpada LED FILUX A60 é uma lâmpada de alta eficiência que lhe proporcionará uma poupança energética de 80%.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1605
Poder	5W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	470lm
Eficiência de iluminação	95lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Eficiência energética	F
ean	8436568891675



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 5W - 6500K - 470 LM



**BOMBILLA LED - E27 - A60 - 8W - 3000K - 840 LM**

Lâmpadas de LED

**8W****3.000 mil**

CRI

>=80Ra**840lm****220o****FILUX****OSRAM**

IP

IP20**-20 ~ +40°C**

Graças à lâmpada LED FILUX 8W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 3000K e 840lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1610
Poder	8W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	840lm
Eficiência de iluminação	105lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	OSRAM
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,2 cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*25cm
Peso mestre ctn	6.288kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*10cm
Eficiência energética	F
ean	8436568897011



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 8W - 3000K - 840 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 - 8W - 4000K - 840 LM

Lâmpadas de LED


8W

4000K
CRI
>=80Ra

840lm

220o

FILUX

OSRAM
IP
IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 8W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 4000K e 840lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1610
Poder	8W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	840lm
Eficiência de iluminação	105lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	OSRAM
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,2 cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*25cm
Peso mestre ctn	6.288kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*10cm
Eficiência energética	F
ean	8436568897028



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 8W - 4000K - 840 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 - 8W - 6500K - 840 LM

Lâmpadas de LED


8W

6.500K
CRI
>=80Ra

840lm

220o

FILUX

OSRAM
IP
IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 8W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 6500K e 840lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1610
Poder	8W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	840lm
Eficiência de iluminação	105lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	OSRAM
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,2 cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*25cm
Peso mestre ctn	6.288kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*10cm
Eficiência energética	F
ean	8436568897035



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 8W - 6500K - 840 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 - 11W - 3000K - 1100 LM

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED E27


11W

3.000 mil
CRI
>=80Ra

1100lm

220o

FILUX

SAMSUNG
IP
IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 11W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 3000K e 1100lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1612
Poder	11W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1100lm
Eficiência de iluminação	100lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	SAMSUNG
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*28,5cm
Peso mestre ctn	7.718kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*11,8cm
Eficiência energética	F
ean	8436568897073



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 11W - 3000K - 1100 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 - 11W - 4000K - 1100 LM

Lâmpadas de LED


11W

4000K

CRI

>=80Ra

1100lm

220o

FILUX

SAMSUNG

IP

IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 11W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 4000K e 1100lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1612
Poder	11W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1100lm
Eficiência de iluminação	100lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	SAMSUNG
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*28,5cm
Peso mestre ctn	7.718kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*11,8cm
Eficiência energética	F
ean	8436568897080



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 11W - 4000K - 1100 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 - 11W - 6500K - 1100 LM

Lâmpadas de LED


11W

6.500K
CRI
>=80Ra

1100lm

220o

FILUX

SAMSUNG
IP
IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 11W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 6500K e 1100lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1612
Poder	11W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1100lm
Eficiência de iluminação	100lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	SAMSUNG
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*28,5cm
Peso mestre ctn	7.718kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*11,8cm
Eficiência energética	F
ean	8436568897097



BOMBILLA LED - E27 - A60 - 11W - 6500K - 1100 LM





BOMBILLA LED - E27 - A60 -13,7W - 3000K - 1600 LM

Lâmpadas de LED



13,7 W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



1600lm



220o



FILUX



SAMSUNG

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 13,7W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 3000K e 1600lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1616
Poder	13,7 W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1600lm
Eficiência de iluminação	117lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	SAMSUNG
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*28,5cm
Peso mestre ctn	7.918kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*11,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568897110



BOMBILLA LED - E27 - A60 -13,7W - 3000K - 1600 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 -13,7W - 4000K - 1600 LM

Lâmpadas de LED


13,7 W

4000K
CRI
>=80Ra

1600lm

220o

FILUX

SAMSUNG
IP
IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 13,7W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 4000K e 1600lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1616
Poder	13,7 W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1600lm
Eficiência de iluminação	117lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	SAMSUNG
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*28,5cm
Peso mestre ctn	7.918kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*11,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568897127



BOMBILLA LED - E27 - A60 -13,7W - 4000K - 1600 LM




BOMBILLA LED - E27 - A60 -13,7W - 6500K - 1600 LM

Lâmpadas de LED


13,7 W

6.500K
CRI
>=80Ra

1600lm

220o

FILUX

SAMSUNG
IP
IP20

-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX 13,7W A60, poderá descobrir uma solução de iluminação eficiente e duradoura com uma temperatura de cor de 6500K e 1600lm que garante um desempenho excepcional, proporcionando uma luz brilhante e clara.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1616
Poder	13,7 W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1600lm
Eficiência de iluminação	117lm/w
Ângulo de abertura	220o
motorista	FILUX
Chip LED	SAMSUNG
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	12cm
Diâmetro	6cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	67,5*33*28,5cm
Peso mestre ctn	7.918kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	6*6*11,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568897134



BOMBILLA LED - E27 - A60 -13,7W - 6500K - 1600 LM

