

**BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 4W - 3000K - 300 LM**[Raiz / Começar](#)**4W****3.000 mil****CRI****>=80Ra****300lm****200o****FILUX****SANAN****IP****IP20****-20 ~ +40°C**

Ilumine os seus espaços com a lâmpada LED tipo vela FILUX E14, uma opção de iluminação de alta eficiência que poupa até 80% de energia.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1704
Poder	4W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	300lm
Eficiência de iluminação	75lm/w
Ângulo de abertura	200o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,5 cm
Diâmetro	3,7 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	41*21*23cm
Peso mestre ctn	3,1kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10,5*3,8*3,8cm
Eficiência energética	g
ean	8436568892191



BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 4W - 3000K - 300 LM





BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 4W - 4000K - 300 LM

[Raiz / Começar](#)



4W



4000K

CRI

>=80Ra



300lm



200o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Ilumine os seus espaços com a lâmpada LED tipo vela FILUX E14, uma opção de iluminação de alta eficiência que poupa até 80% de energia.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1704
Poder	4W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	300lm
Eficiência de iluminação	75lm/w
Ângulo de abertura	200o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,5 cm
Diâmetro	3,7 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	41*21*23cm
Peso mestre ctn	3,1kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10,5*3,8*3,8cm
Eficiência energética	g
ean	8436568892207



BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 4W - 4000K - 300 LM





BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 4W - 6500K - 300 LM

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED E14



4W



6.500K

CRI

>=80Ra



300lm



200o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Ilumine os seus espaços com a lâmpada LED tipo vela FILUX E14, uma opção de iluminação de alta eficiência que poupa até 80% de energia.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1704
Poder	4W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	300lm
Eficiência de iluminação	75lm/w
Ângulo de abertura	200o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,5 cm
Diâmetro	3,7 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	41*21*23cm
Peso mestre ctn	3,1kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10,5*3,8*3,8cm
Eficiência energética	g
ean	8436568892184



BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 4W - 6500K - 300 LM



**BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 7W - 3000K - 700 LM**[Raiz / Começar](#)**7W****3.000 mil****CRI****>=80Ra****700 LM****200o****FILUX****SANAN****IP****IP20****-20 ~ +40°C**

Ilumine os seus espaços com a lâmpada LED tipo vela FILUX E14, uma opção de iluminação de alta eficiência que poupa até 80% de energia.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1707
Poder	7W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	700 LM
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	200o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,5 cm
Diâmetro	3,7 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	41*21*23cm
Peso mestre ctn	3,1kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10,5*3,8*3,8cm
Eficiência energética	g
ean	8436568892221



BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 7W - 3000K - 700 LM





BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 7W - 4000K - 700 LM

[Raiz / Começar](#)



7W



4000K

CRI

>=80Ra



700 LM



200o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Ilumine os seus espaços com a lâmpada LED tipo vela FILUX E14, uma opção de iluminação de alta eficiência que poupa até 80% de energia.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1707
Poder	7W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	700 LM
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	200o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,5 cm
Diâmetro	3,7 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	41*21*23cm
Peso mestre ctn	3,1kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10,5*3,8*3,8cm
Eficiência energética	g
ean	8436568892238



BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 7W - 4000K - 700 LM



**BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 7W - 6500K - 700 LM**[Raiz / Começar](#)**7W****6.500K****CRI****>=80Ra****700 LM****200o****FILUX****SANAN****IP****IP20****-20 ~ +40°C**

Ilumine os seus espaços com a lâmpada LED tipo vela FILUX E14, uma opção de iluminação de alta eficiência que poupa até 80% de energia.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-1707
Poder	7W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	700 LM
Eficiência de iluminação	80lm/w
Ângulo de abertura	200o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	10,5 cm
Diâmetro	3,7 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	40*20*24,5cm
Peso mestre ctn	3,7kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10,5*3,8*3,8cm
Eficiência energética	g
ean	8436568892214



BOMBILLA VELA LED - E14 - C37 - 7W - 6500K - 700 LM

