



15W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



15



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



1500



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21015
Poder	15
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1500
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	17


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	13.3
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899855



15W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT





30W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



30



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



3000



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21030
Poder	30
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	3000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	19.4


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	13.3
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899862



30W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT





50W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



50



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



5000



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21050
Poder	50
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	5000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	22


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	16.5
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	8
Eficiência energética	F
ean	8436568899879



50W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT





100W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



100



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



10000



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21100
Poder	100
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	10000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	29.3


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	21.4
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	8
Eficiência energética	F
ean	8436568899886



100W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT





150W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



150



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



15000



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21150
Poder	150
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	15000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	32.7


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	23.8
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	6
Eficiência energética	F
ean	8436568899893



150W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT



200W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



200



Three in one
(3000/4000/5700)

CRI

$\geq 80Ra$



20000



110°



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21200
Poder	200
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	20000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	36.3

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	27
Alto	3.3
Temperatura de almacenamiento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	6
Eficiência energética	F
ean	8436568899909

200W PROYECTOR LED SMD NEGRO 100LM/W CCT



15W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



15



Three in one
(3000/4000/5700)

CRI

$\geq 80Ra$



1500



110°



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21015
Poder	15
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1500
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9003
Longo	17

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	13.3
Alto	3.3
Temperatura de almacenamiento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899916

15W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT



30W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



30



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



3000



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21030
Poder	30
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	3000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9003
Longo	19.4

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	13.3
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899923

30W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT



50W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



50



Three in one
(3000/4000/5700)

CRI

$\geq 80Ra$



5000



110°



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21050
Poder	50
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	5000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9003
Longo	22

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	16.5
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	8
Eficiência energética	F
ean	8436568899930

50W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT



100W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

Proyectores LED / Proyectores ecológicos LED



100



**Three in one
(3000/4000/5700)**

CRI

>=80Ra



10000



110o



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21100
Poder	100
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	10000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9003
Longo	29.3

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	21.4
Alto	3.3
Temperatura de almacenamiento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	8
Eficiência energética	F
ean	8436568899947

100W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT



150W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



150



Three in one
(3000/4000/5700)

CRI

$\geq 80Ra$



15000



110°



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21150
Poder	150
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	15000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9003
Longo	32.7

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	23.8
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	6
Eficiência energética	F
ean	8436568899954

150W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT



200W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

Projetores LED / Projetores ecológicos LED



200



Three in one
(3000/4000/5700)

CRI

$\geq 80Ra$



20000



110°



FILUX



AMTC

IP

IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-21200
Poder	200
Fator de Potência	_0.95
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	2.5KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/5700)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	20000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	30
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9003
Longo	36.3

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	27
Alto	3.3
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Nº de peças da caixa master	6
Eficiência energética	F
ean	8436568899961

200W PROYECTOR LED SMD BLANCO 100LM/W CCT

