



## 60CM PLAFON SUPER-SLIM 20W 4000K

Tiras de LED / LED superfino IP20



**20W**



**4000K**

CRI

**>=80Ra**



**1700-1800lm**



**120º**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP20**

Você tem a iluminação interna que revoluciona o mercado ao seu alcance com as luminárias de teto LED super finas da FILUX .


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-2120
<b>Poder</b>	20W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	1700-1800lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	90lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE II
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	60cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	7.5 cm
<b>Alto</b>	2,3 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	64*29,5*33cm
<b>Peso mestre ctn</b>	10,11kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	61,5*8*2,5cm
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568894652
<b>Peso CTN individual</b>	0,25275kg



## 60CM PLAFON SUPER-SLIM 20W 4000K





## 60CM PLAFON SUPER-SLIM 20W 6000K

[Raiz / Começar](#)



**20W**



**6.000 mil**

CRI

**>=80Ra**



**1700-1800lm**



**120o**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP20**

Você tem a iluminação interna que revoluciona o mercado ao seu alcance com as luminárias de teto LED super finas da FILUX .


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-2120
<b>Poder</b>	20W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	6.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	1700-1800lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	90lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE II
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	60cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	7.5 cm
<b>Alto</b>	2,3 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	64*29,5*33cm
<b>Peso mestre ctn</b>	10,1kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	61,5*8*2,5cm
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568894645
<b>Peso CTN individual</b>	0,2525kg



## 60CM PLAFON SUPER-SLIM 20W 6000K







## 120CM PLAFON SUPER-SLIM 40W 4000K

Tiras de LED / LED superfino IP20



**40W**



**4000K**

CRI

**>=80Ra**



**3500-3600lm**



**120o**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP20**

Graças à gama de luminárias de teto Super-Slim FILUX , encontrará uma solução de iluminação interior de alta qualidade que redefine a eficiência e o design.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-2140
<b>Poder</b>	40W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	3500-3600lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	90lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE II
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	120cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	7.5 cm
<b>Alto</b>	2,3 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	125*30*33cm
<b>Peso mestre ctn</b>	16,6kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	121,5*8*2,5cm
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568892597
<b>Peso CTN individual</b>	0,415kg



## 120CM PLAFON SUPER-SLIM 40W 4000K





## 120CM PLAFON SUPER-SLIM 40W 6000K

[Raiz / Começar](#)



**40W**



**6.000 mil**

CRI

**>=80Ra**



**3500-3600lm**



**120o**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP20**

Graças à gama de luminárias de teto Super-Slim FILUX , encontrará uma solução de iluminação interior de alta qualidade que redefine a eficiência e o design.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-2140
<b>Poder</b>	40W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	6.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	3500-3600lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	90lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE II
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	120cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	7.5 cm
<b>Alto</b>	2,3 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	125*30*33cm
<b>Peso mestre ctn</b>	16,6kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	121,5*8*2,5cm
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568892603
<b>Peso CTN individual</b>	0,415kg



## 120CM PLAFON SUPER-SLIM 40W 6000K







## 150CM PLAFON SUPER-SLIM 50W 4000K

[Raiz / Começar](#)



**50W**



**4000K**

CRI

**>=80Ra**



**4200-4500lm**



**120º**



**FILUX**



**SANAN**

IP

**IP20**

Graças à gama de luminárias de teto Super-Slim FILUX , encontrará uma solução de iluminação interior de alta qualidade que redefine a eficiência e o design.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-2150
<b>Poder</b>	50W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	4200-4500lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	90lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE II
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	150cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	7.5 cm
<b>Alto</b>	2,3 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	155,5*30*33cm
<b>Peso mestre ctn</b>	20,2 kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	151,5*8*2,5cm
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568892610
<b>Peso CTN individual</b>	0,505kg



## 150CM PLAFON SUPER-SLIM 50W 4000K





## 150CM PLAFON SUPER-SLIM 50W 6000K

[Raiz / Começar](#)



**50W**



**6.000 mil**

**CRI**

**>=80Ra**



**4200-4500lm**



**120o**



**FILUX**



**SANAN**

**IP**

**IP20**

Graças à gama de luminárias de teto Super-Slim FILUX , encontrará uma solução de iluminação interior de alta qualidade que redefine a eficiência e o design.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-2150
<b>Poder</b>	50W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	6.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	4200-4500lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	90lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE II
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	150cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Ancho</b>	7.5 cm
<b>Alto</b>	2,3 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	155,5*30*33cm
<b>Peso mestre ctn</b>	20,2 kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	151,5*8*2,5cm
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568892627
<b>Peso CTN individual</b>	0,505kg



## 150CM PLAFON SUPER-SLIM 50W 6000K

