



30W FAROLA VIAL PRO ORIENTABLE 140LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED



30W



4000K

CRI

>=80Ra



4200lm



75ox150o



FILUX



Bridgelux

IP

IP66

Substituto perfeito para luzes de estrada, com lentes de vidro opticamente otimizadas e cavidades ópticas seladas IP66. Uniformidade luminosa, máxima eficiência e redução de emissões de CO2. As luminárias LED PRO são fabricadas de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade, são altamente resistentes a condições climáticas extremas e oferecem garantia de 5 anos.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3330
Poder	30W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	4200lm
Eficiência de iluminação	140lm/w
Ângulo de abertura	75ox150o
motorista	FILUX
Chip LED	Bridgelux
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	50cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	42,4 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	11.7 cm
Alto	11,5 cm
Peso	1,1kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	46,4*39,3*29,5cm
Peso mestre ctn	8,87kg
Nº de peças da caixa master	6
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	45*14*10cm
Eficiência energética	d
ean	8436568898629
Peso CTN individual	1,3 kg



30W FAROLA VIAL PRO ORIENTABLE 140LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA





60W FAROLA VIAL PRO ORIENTABLE 140LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED



60W



4000K

CRI

>=80Ra



8400lm



75ox150o



FILUX



Bridgelux

IP

IP66

Substituto perfeito para luzes de estrada, com lentes de vidro opticamente otimizadas e cavidades ópticas seladas IP66. Uniformidade luminosa, máxima eficiência e redução de emissões de CO2. As luminárias LED PRO são fabricadas de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade, são altamente resistentes a condições climáticas extremas e oferecem garantia de 5 anos.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3360
Poder	60W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	8400lm
Eficiência de iluminação	140lm/w
Ângulo de abertura	75ox150o
motorista	FILUX
Chip LED	Bridgelux
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	50cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	49,4 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	15.5 cm
Alto	11,9 cm
Peso	1,5 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	53,5*52*18,9cm
Peso mestre ctn	8,08kg
Nº de peças da caixa master	4
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	52*18*10cm
Eficiência energética	d
ean	8436568898636
Peso CTN individual	2kg



60W FAROLA VIAL PRO ORIENTABLE 140LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA





100W FAROLA VIAL PRO ORIENTABLE 140LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II DIM. ZHAGA BASE SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Luzes de rua LED



100W



4000K

CRI

>=80Ra



14.000lm



75x150o



FILUX



Bridgelux

IP

IP66

Substituto perfeito para luzes de estrada, com lentes de vidro opticamente otimizadas e cavidades ópticas seladas IP66. Uniformidade luminosa, máxima eficiência e redução de emissões de CO2. As luminárias LED PRO são fabricadas de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade, são altamente resistentes a condições climáticas extremas e oferecem garantia de 5 anos.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-33100
Poder	100W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	6KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	14.000lm
Eficiência de iluminação	140lm/w
Ângulo de abertura	75ox150o
motorista	FILUX
Chip LED	Bridgelux
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	50cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Cor da carroceria RAL	RAL9023
Longo	62,3 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Ancho	30 cm
Alto	12,9 cm
Peso	2,4 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	66,4*56,4*23,4cm
Peso mestre ctn	12,08kg
Nº de peças da caixa master	4
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	65*22,3*10cm
Eficiência energética	d
ean	8436568898643
Peso CTN individual	3kg



**100W FAROLA VIAL PRO ORIENTABLE 140LM/W 4000K BRIDGELUX TYPE II DIM. ZHAGA
BASE SPD 6KV 5 AÑOS GARANTIA**

