



MODULO LED 50W 110LM/W 4000K TYPE II 3 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Módulo de atualização de LED



50W



4000K

CRI

>=80Ra



5500lm



75x150o



FILUX



SEMPRE LUZ

IP

IP66

Os módulos LED Filux são fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 3 anos. Possuem grande resistência a condições climáticas extremas.


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|------------|
| Família | FT-3350 |
| Poder | 50W |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Variedade | 100-240V |
| Proteção contra surtos | 4KV |
| Frequência | 50/60Hz |
| temperatura de cor | 4000K |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | >=80Ra |
| Desvio padrão de ajuste de cor | <5 |
| Brilho | 5500lm |
| Eficiência de iluminação | 110lm/w |
| Ângulo de abertura | 75ox150o |
| motorista | FILUX |
| Chip LED | SEMPRE LUZ |
| Proteção IP | IP66 |
| Proteção IK | IK08 |
| Regulamento | Nao |
| Sem cintilação | Nao |
| Comprimento do cabo | 30cm |
| Aula de isolamento elétrico | CLASSE I |
| Material do corpo | Aluminio |
| Material difusor | PC |
| Cor da carroceria RAL | RAL9023 |


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|-----------------|
| Longo | 21cm |
| Ancho | 21 cm |
| Alto | 5,93cm |
| Peso | 1,5 kg |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ +80°C |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
| Temperatura Ambiente de trabalho | -20 ~ +45°C |
| Vida útil I70 b50 @ 25°C | 80.000 horas |
| garantia | 5 anos |
| Certificados | Marcacao RoHS |
| Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento) | 44,5*26*23cm |
| Peso mestre ctn | 10kg |
| Nº de peças da caixa master | 6 |
| Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento) | 21,4*24,6*7,2cm |
| Eficiência energética | E |
| ean | 8436568898780 |
| Peso CTN individual | 1,6 kg |



MODULO LED 50W 110LM/W 4000K TYPE II 3 AÑOS GARANTIA

