



BOMBILLA VIAL PRO 19W 2700K E27 CLASS A SPD 4KV 4000LM ED75 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



19



2700

CRI

_70Ra



4000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3419
Poder	19
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	2700
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	4000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	17.5
Diâmetro	_7.5
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	44.5*44*39.5
Peso mestre ctn	7.9
Nº de peças da caixa master	cinquenta
Eficiência energética	A
ean	8436568899718
Peso CTN individual	0.15



BOMBILLA VIAL PRO 19W 2700K E27 CLASS A SPD 4KV 4000LM ED75 5 AÑOS GARANTIA





BOMBILLA VIAL PRO 19W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV 4000LM ED75 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



19



4000

CRI

_70Ra



4000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3419
Poder	19
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	4000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	17.5
Diâmetro	_7.5
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	44.5*44*39.5
Peso mestre ctn	7.9
Nº de peças da caixa master	cinquenta
Eficiência energética	A
ean	8436568899725
Peso CTN individual	0.15



BOMBILLA VIAL PRO 19W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV 4000LM ED75 5 AÑOS GARANTIA





BOMBILLA VIAL PRO 19W 6000K E27 CLASS A SPD 4KV 4000LM ED75 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



19



6000

CRI

_70Ra



4000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3419
Poder	19
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6000
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	4000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	17.5
Diâmetro	_7.5
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	44.5*44*39.5
Peso mestre ctn	7.9
Nº de peças da caixa master	cinquenta
Eficiência energética	A
ean	8436568899732
Peso CTN individual	0.15



BOMBILLA VIAL PRO 19W 6000K E27 CLASS A SPD 4KV 4000LM ED75 5 AÑOS GARANTIA





BOMBILLA VIAL PRO 33W 2700K E27 CLASS A SPD 4KV 7000LM ED90 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



33



2700

CRI

_70Ra



7000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3433
Poder	33
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	2700
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	7000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	24
Diâmetro	_9
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	50.5*40.5*28.5
Peso mestre ctn	6.4
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	A
ean	8436568899749
Peso CTN individual	0.32



BOMBILLA VIAL PRO 33W 2700K E27 CLASS A SPD 4KV 7000LM ED90 5 AÑOS GARANTIA





BOMBILLA VIAL PRO 33W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV 7000LM ED90 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



33



4000

CRI

_70Ra



7000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3433
Poder	33
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	7000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	24
Diâmetro	_9
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	50.5*40.5*28.5
Peso mestre ctn	6.4
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	A
ean	8436568899756
Peso CTN individual	0.32



BOMBILLA VIAL PRO 33W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV 7000LM ED90 5 AÑOS GARANTIA



BOMBILLA VIAL PRO 33W 6000K E27 CLASS A SPD 4KV 7000LM ED90 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



33



6000

CRI

_70Ra



7000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3433
Poder	33
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6000
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	7000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	24
Diâmetro	_9
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	50.5*40.5*28.5
Peso mestre ctn	6.4
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	A
ean	8436568899763
Peso CTN individual	0.32

BOMBILLA VIAL PRO 33W 6000K E27 CLASS A SPD 4KV 7000LM ED90 5 AÑOS GARANTIA



BOMBILLA VIAL PRO 47W 2700K E27 CLASS A SPD 4KV 10000LM ED100 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



47



2700

CRI

_70Ra



10000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3447
Poder	47
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	2700
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	10000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	26.2
Diâmetro	_10
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	58*46.5*30.5
Peso mestre ctn	7.3
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	A
ean	8436568899770
Peso CTN individual	0.36

BOMBILLA VIAL PRO 47W 2700K E27 CLASS A SPD 4KV 10000LM ED100 5 AÑOS GARANTIA



BOMBILLA VIAL PRO 47W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV 10000LM ED100 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



47



4000

CRI

_70Ra



10000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3447
Poder	47
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	10000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	26.2
Diâmetro	_10
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	58*46.5*30.5
Peso mestre ctn	7.3
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	A
ean	8436568899787
Peso CTN individual	0.36

BOMBILLA VIAL PRO 47W 4000K E27 CLASS A SPD 4KV 10000LM ED100 5 AÑOS GARANTIA



BOMBILLA VIAL PRO 47W 6000K E27 CLASS A SPD 4KV 10000LM ED100 5 AÑOS GARANTIA

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



47



6000

CRI

_70Ra



10000



300o



FILUX



Filament

IP

IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3447
Poder	47
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6000
Índice de reprodução de cores (CRI)	_70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	10000
Eficiência de iluminação	210
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	Filament
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	E27 Base
Material difusor	Glass
Alto	26.2
Diâmetro	_10
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _60oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	58*46.5*30.5
Peso mestre ctn	7.3
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	A
ean	8436568899794
Peso CTN individual	0.36

BOMBILLA VIAL PRO 47W 6000K E27 CLASS A SPD 4KV 10000LM ED100 5 AÑOS GARANTIA

