



BOMBILLA VIAL 20W E27 2600LM 3000K

Iluminação pública LED / Lâmpadas rodoviárias LED



20W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



2600lm



330o



FILUX



SANAN

IP

IP20

Lâmpada de radiação IR não UV. 100% instantâneo. Baixa produção térmica. Perfeito para substituir lâmpadas incandescentes convencionais em áreas comerciais, áreas urbanas e com longa vida útil. Adequado apenas para operação vertical.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3420
Poder	20W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	2600lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	PA
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	19,5 cm
Diâmetro	8,5 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	46,5*37,6*22,5cm
Peso mestre ctn	6,1kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	8,9*8,9*20,5cm
Eficiência energética	E
ean	8436568896908
Peso CTN individual	0,305kg



BOMBILLA VIAL 20W E27 2600LM 3000K





BOMBILLA VIAL 20W E27 2600LM 4000K

Iluminação pública LED



20W



4000K

CRI

>=80Ra



2600lm



330o



FILUX



SANAN

IP

IP20

Lâmpada de radiação IR não UV. 100% instantâneo. Baixa produção térmica. Perfeito para substituir lâmpadas incandescentes convencionais em áreas comerciais, áreas urbanas e com longa vida útil. Adequado apenas para operação vertical.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3420
Poder	20W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	2600lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	PA
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	19,5 cm
Diâmetro	8,5 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	46,5*37,6*22,5cm
Peso mestre ctn	6,1kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	8,9*8,9*20,5cm
Eficiência energética	E
ean	8436568896915
Peso CTN individual	0,305kg



BOMBILLA VIAL 20W E27 2600LM 4000K





BOMBILLA VIAL 20W E27 2600LM 6500K

Iluminação pública LED



20W



6.500K

CRI

>=80Ra



2600lm



330o



FILUX



SANAN

IP

IP20

Lâmpada de radiação IR não UV. 100% instantâneo. Baixa produção térmica. Perfeito para substituir lâmpadas incandescentes convencionais em áreas comerciais, áreas urbanas e com longa vida útil. Adequado apenas para operação vertical.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3420
Poder	20W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	2600lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	PA
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	19,5 cm
Diâmetro	8,5 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	46,5*37,6*22,5cm
Peso mestre ctn	6,1kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	8,9*8,9*20,5cm
Eficiência energética	E
ean	8436568896922
Peso CTN individual	0,305kg



BOMBILLA VIAL 20W E27 2600LM 6500K





BOMBILLA VIAL 40W E27 5200LM 3000K

Iluminação pública LED



40W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



5200lm



330o



FILUX



SANAN

IP

IP20

Lâmpada de radiação IR não UV. 100% instantâneo. Baixa produção térmica. Perfeito para substituir lâmpadas incandescentes convencionais em áreas comerciais, áreas urbanas e com longa vida útil. Adequado apenas para operação vertical.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3440
Poder	40W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	5200lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	PA
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	22,8 cm
Diâmetro	9,6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	52*42*26,8cm
Peso mestre ctn	7,17kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10*10*24,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568896939
Peso CTN individual	0,995kg



BOMBILLA VIAL 40W E27 5200LM 3000K





BOMBILLA VIAL 40W E27 5200LM 4000K

Iluminação pública LED



40W



4000K

CRI

>=80Ra



5200lm



330o



FILUX



SANAN

IP

IP20

Lâmpada de radiação IR não UV. 100% instantâneo. Baixa produção térmica. Perfeito para substituir lâmpadas incandescentes convencionais em áreas comerciais, áreas urbanas e com longa vida útil. Adequado apenas para operação vertical.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3440
Poder	40W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	5200lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	PA
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	22,8 cm
Diâmetro	9,6 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	52*42*27cm
Peso mestre ctn	7,17kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10*10*24,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568896946
Peso CTN individual	0,39kg



BOMBILLA VIAL 40W E27 5200LM 4000K



BOMBILLA VIAL 40W E27 5200LM 6500K

Iluminação pública LED



40W



6.500K

CRI

>=80Ra



5200lm



330o



FILUX



SANAN

IP

IP20

Lâmpada de radiação IR não UV. 100% instantâneo. Baixa produção térmica. Perfeito para substituir lâmpadas incandescentes convencionais em áreas comerciais, áreas urbanas e com longa vida útil. Adequado apenas para operação vertical.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3440
Poder	40W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Proteção contra surtos	1KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	5200lm
Eficiência de iluminação	130lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	PA
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	22,8 cm
Diâmetro	9,6 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	52*42*27cm
Peso mestre ctn	7,17kg
Nº de peças da caixa master	vinte
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	10*10*24,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568896953
Peso CTN individual	1.045kg

BOMBILLA VIAL 40W E27 5200LM 6500K

