



Bombilla LED E27 R90 15W 3000K - 1300 LM

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED E27



15W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



1300lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3515, poderá descobrir uma solução de iluminação inovadora que substitui as tradicionais lâmpadas incandescentes de até 100W.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3515
Poder	15W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	175-250 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1300lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	11,6 cm
Diâmetro	9cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	47*47*27,5cm
Peso mestre ctn	3kg
Nº de peças da caixa master	cinquenta
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	9,2*9,2*13cm
Eficiência energética	F
ean	8436568894911



Bombilla LED E27 R90 15W 3000K - 1300 LM





Bombilla LED E27 R90 15W 4000K - 1300 LM

Lâmpadas de LED



15W



4000K

CRI

>=80Ra



1300lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3515, poderá descobrir uma solução de iluminação inovadora que substitui as tradicionais lâmpadas incandescentes de até 100W.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3515
Poder	15W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	175-250 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1300lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	11,6 cm
Diâmetro	9cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	50,5*41,5*29,5cm
Peso mestre ctn	7.311kg
Nº de peças da caixa master	40
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	9,4*9,4*12,5cm
Eficiência energética	F
ean	8436568894928



Bombilla LED E27 R90 15W 4000K - 1300 LM





Bombilla LED E27 R90 15W 6000K - 1300 LM

Lâmpadas de LED



15W



6.500K

CRI

>=80Ra



1300lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3515, poderá descobrir uma solução de iluminação inovadora que substitui as tradicionais lâmpadas incandescentes de até 100W.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3515
Poder	15W
Fator de Potência	>0,5
Variedade	175-250 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1300lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	11,6 cm
Diâmetro	9cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	47*47*27,5cm
Peso mestre ctn	3kg
Nº de peças da caixa master	cinquenta
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	9,2*9,2*13cm
Eficiência energética	F
ean	8436568894935



Bombilla LED E27 R90 15W 6000K - 1300 LM

