



## Bombilla LED G9 2.5W 3000K

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED G9 e G4



		CRI		
<b>2,5 W</b>	<b>3.000 mil</b>	<b>&gt;=80Ra</b>	<b>200lm</b>	<b>270o</b>
		IP		
<b>FILUX</b>	<b>SANAN</b>	<b>IP20</b>	<b>-20 ~ +40°C</b>	<b>2 anos</b>

A lâmpada LED FILUX FT-3725 é uma solução de iluminação eficiente que substitui as lâmpadas halógenas de dois pinos, permitindo-lhe uma grande poupança de energia.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-3725
<b>Poder</b>	2,5 W
<b>Fator de Potência</b>	>0,8
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	3.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	200lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	80lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	270o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	Nao
<b>Alto</b>	4,8 cm
<b>Diâmetro</b>	1,6 cm
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	58,5*24*16cm
<b>Peso mestre ctn</b>	4,3kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	500
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	22*11,5*13,5cm
<b>Eficiência energética</b>	g
<b>ean</b>	8436568893143



## **Bombilla LED G9 2.5W 3000K**





## Bombilla LED G9 2.5W 4000K

[Raiz / Começar](#)



**2,5 W**



**4000K**

**CRI**

**>=80Ra**



**200lm**



**270o**



**FILUX**



**SANAN**

**IP**

**IP20**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**

A lâmpada LED FILUX FT-3725 é uma solução de iluminação eficiente que substitui as lâmpadas halógenas de dois pinos, permitindo-lhe uma grande poupança de energia.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-3725
<b>Poder</b>	2,5 W
<b>Fator de Potência</b>	>0,8
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	200lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	80lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	270o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	Nao
<b>Alto</b>	4,8 cm
<b>Diâmetro</b>	1,6 cm
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	58,5*24*16cm
<b>Peso mestre ctn</b>	4,3kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	500
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	22*11,5*13,5cm
<b>Eficiência energética</b>	g
<b>ean</b>	8436568893150



## **Bombilla LED G9 2.5W 4000K**





## Bombilla LED G9 2.5W 6000K

[Raiz / Começar](#)



		CRI		
<b>2,5 W</b>	<b>6.500K</b>	<b>&gt;=80Ra</b>	<b>200lm</b>	<b>270o</b>
		IP		
<b>FILUX</b>	<b>SANAN</b>	<b>IP20</b>	<b>-20 ~ +40°C</b>	<b>2 anos</b>

A lâmpada LED FILUX FT-3725 é uma solução de iluminação eficiente que substitui as lâmpadas halógenas de dois pinos, permitindo-lhe uma grande poupança de energia.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-3725
<b>Poder</b>	2,5 W
<b>Fator de Potência</b>	>0,8
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	6.500K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	200lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	80lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	270o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SANAN
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	Nao
<b>Alto</b>	4,8 cm
<b>Diâmetro</b>	1,6 cm
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	50.000 horas
<b>garantia</b>	2 anos


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	58,5*24*16cm
<b>Peso mestre ctn</b>	4,3kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	500
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	22*11,5*13,5cm
<b>Eficiência energética</b>	g
<b>ean</b>	8436568893167



## **Bombilla LED G9 2.5W 6000K**

