



BOMBILLA LED G4 1.5W 12V 3000K

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED G9 e G4



1,5 W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



110lm



270o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C



2 anos

Graças à lâmpada FILUX G4, poderá descobrir uma solução LED de alta intensidade que oferece um fluxo luminoso de 120 lumens.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3726
Poder	1,5 W
Fator de Potência	>0,8
Variedade	DC12V
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	110lm
Eficiência de iluminação	75lm/w
Ângulo de abertura	270o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Alto	3,7 cm
Diâmetro	1,3cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	58,5*24*16cm
Peso mestre ctn	4,1kg
Nº de peças da caixa master	500
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	22*11,5*13,5cm
Eficiência energética	g
ean	8436568895802



BOMBILLA LED G4 1.5W 12V 3000K





BOMBILLA LED G4 1.5W 12V 4000K

Raiz / Começar



1,5 W



4000K

CRI

>=80Ra



110lm



270o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C



2 anos

Graças à lâmpada FILUX G4, poderá descobrir uma solução LED de alta intensidade que oferece um fluxo luminoso de 120 lumens.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3726
Poder	1,5 W
Fator de Potência	>0,8
Variedade	DC12V
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	110lm
Eficiência de iluminação	75lm/w
Ângulo de abertura	270o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Alto	3,7 cm
Diâmetro	1,3cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	58,5*24*16cm
Peso mestre ctn	4,1kg
Nº de peças da caixa master	500
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	22*11,5*13,5cm
Eficiência energética	g
ean	8436568895819



BOMBILLA LED G4 1.5W 12V 4000K





BOMBILLA LED G4 1.5W 12V 6000K

Raiz / Começar



1,5 W



6.500K

CRI

>=80Ra



110lm



270o



FILUX



SANAN

IP

IP20



-20 ~ +40°C



2 anos

Graças à lâmpada FILUX G4, poderá descobrir uma solução LED de alta intensidade que oferece um fluxo luminoso de 120 lumens.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3726
Poder	1,5 W
Fator de Potência	>0,8
Variedade	DC12V
temperatura de cor	6.500K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	110lm
Eficiência de iluminação	75lm/w
Ângulo de abertura	270o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	Nao
Alto	3,7 cm
Diâmetro	1,3cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	58,5*24*16cm
Peso mestre ctn	4,1kg
Nº de peças da caixa master	500
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	22*11,5*13,5cm
Eficiência energética	g
ean	8436568895826



BOMBILLA LED G4 1.5W 12V 6000K

