



BOMBILLA LED R7S 78MM DIM 8,5W 1060LM 2700K

Lâmpadas de LED / Lâmpadas LED R7S



8,5 W



2700K

CRI

>=80Ra



1060lm



330o



FILUX



EPISTAR

IP

IP20



-20 ~ +40°C



2 anos

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3811 R7S, encontrará o substituto perfeito para os antigos halogéneos lineares utilizados em focos ou candeeiros de pé.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3811
Poder	8,5 W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	2700K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1060lm
Eficiência de iluminação	125lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	Nao
Longo	7,8 cm
Diâmetro	2,9 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos


INFORMACIÓN TÉCNICA

Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37,5*34,5*11,5cm
Peso mestre ctn	6.591kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	3*3*7,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568897868



BOMBILLA LED R7S 78MM DIM 8,5W 1060LM 2700K





BOMBILLA LED R7S 78MM DIM 8,5W 1060LM 4000K

Lâmpadas de LED



8,5 W



4000K

CRI

>=80Ra



1060lm



330o



FILUX



EPISTAR

IP

IP20



-20 ~ +40°C



2 anos

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3811 R7S, encontrará o substituto perfeito para os antigos halogéneos lineares utilizados em focos ou candeeiros de pé.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3811
Poder	8,5 W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	1060lm
Eficiência de iluminação	125lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	Nao
Longo	7,8 cm
Diâmetro	2,9 cm
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas
garantia	2 anos


INFORMACIÓN TÉCNICA

Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37,5*34,5*11,5cm
Peso mestre ctn	6.591kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	3*3*7,8cm
Eficiência energética	E
ean	8436568897875



BOMBILLA LED R7S 78MM DIM 8,5W 1060LM 4000K





BOMBILLA LED R7S 118MM DIM 15W 2000LM 2700K

Lâmpadas de LED



15W



2700K

CRI

>=80Ra



2.000lm



330o



FILUX



EPISTAR

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3811 R7S, encontrará o substituto perfeito para os antigos halogéneos lineares utilizados em focos ou candeeiros de pé.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3811
Poder	15W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	2700K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	2.000lm
Eficiência de iluminação	135lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	Nao
Longo	11,8 cm
Diâmetro	2,9 cm
Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37,5*34,5*15,5cm
Peso mestre ctn	10.942kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	3*3*11,8cm
Eficiência energética	d
ean	8436568897882



BOMBILLA LED R7S 118MM DIM 15W 2000LM 2700K





BOMBILLA LED R7S 118MM DIM 15W 2000LM 4000K

Lâmpadas de LED



15W



4000K

CRI

>=80Ra



2.000lm



330o



FILUX



EPISTAR

IP

IP20



-20 ~ +40°C

Graças à lâmpada LED FILUX FT-3811 R7S, encontrará o substituto perfeito para os antigos halogéneos lineares utilizados em focos ou candeeiros de pé.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-3811
Poder	15W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	2.000lm
Eficiência de iluminação	135lm/w
Ângulo de abertura	330o
motorista	FILUX
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP20
Regulamento	Triac regulavel
Sem cintilação	Nao
Longo	11,8 cm
Diâmetro	2,9 cm
Peso	0kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°c	50.000 horas


INFORMACIÓN TÉCNICA

garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37,5*34,5*15,5cm
Peso mestre ctn	10.942kg
Nº de peças da caixa master	100
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	3*3*11,8cm
Eficiência energética	d
ean	8436568897899



BOMBILLA LED R7S 118MM DIM 15W 2000LM 4000K

