



LUMINARIA LINEAL 200W 5000K 140LM/W REG.0-10V LUMILEDS Y MEANWELL LENTE ASIMETRICA IP66 8 METROS CABLE 5 AÑOS GARANTIA

Projetores LED / Projetores LED lineares



200W



5.000 mil

CRI

>=80Ra



28.000lm



90x110o



SIGNIFICADO



LUMILEDS

IP

IP66

As luminárias lineares LED Filux High Bay são o substituto ideal para luminárias tradicionais de alta pressão de sódio ou vapor de mercúrio. Proporciona economia de energia e reduz custos de manutenção. Não possuem elementos altamente poluentes como o mercúrio, sendo totalmente ecológicos.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-4720
Poder	200W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	100-277V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	5.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	28.000lm
Eficiência de iluminação	140lm/w
Ângulo de abertura	90ox110o
motorista	SIGNIFICADO
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	100cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9011


INFORMACIÓN TÉCNICA

Longo	68,5 cm
Ancho	13.6 cm
Alto	15,3 cm
Peso	4,5kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-30 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	70*15,1*19cm
Peso mestre ctn	5kg
Nº de peças da caixa master	1
Eficiência energética	d
ean	8436568898810



LUMINARIA LINEAL 200W 5000K 140LM/W REG.0-10V LUMILEDS Y MEANWELL LENTE ASIMETRICA IP66 8 METROS CABLE 5 AÑOS GARANTIA





LUMINARIA LINEAL 240W 5000K 140LM/W REG.0-10V LUMILEDS Y MEANWELL LENTE ASIMETRICA IP66 7 METROS CABLE RZ1-K(AS) 5 AÑOS GARANTIA

Projetores LED / Projetores LED lineares



240W



5.000 mil

CRI

>=80Ra



33600lm



90ox110o



SIGNIFICADO



LUMILEDS

IP

IP66

Mergulhe na revolução da iluminação com o exaustor industrial FILUX , uma luminária linear de 240W e 140lm/W, 0-10V regulável et equipada com tecnologia Lumileds e MeanWell, e com lente assimétrica.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-4724
Poder	240W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	100-277V
Proteção contra surtos	4KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	5.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	33600lm
Eficiência de iluminação	140lm/w
Ângulo de abertura	90ox110o
motorista	SIGNIFICADO
Chip LED	LUMILEDS
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	100cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	RAL9011


INFORMACIÓN TÉCNICA

Longo	68,5 cm
Ancho	13.6 cm
Alto	15,3 cm
Peso	4,5kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-30 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	70*15,1*19cm
Peso mestre ctn	5kg
Nº de peças da caixa master	1
Eficiência energética	d
ean	8436568898827



LUMINARIA LINEAL 240W 5000K 140LM/W REG.0-10V LUMILEDS Y MEANWELL LENTE ASIMETRICA IP66 7 METROS CABLE RZ1-K(AS) 5 AÑOS GARANTIA

