



## PANTALLA ESTANCA VACIA 1 X T8 60CM

tela à prova d'água



IP

**IP65**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**



**68\*28,5\*15,5cm**



**10**

A tela impermeável FILUX FT-5106 foi especialmente projetada para abrigar um tubo LED de 600 mm.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-5106
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	60cm
<b>Ancho</b>	6.6 cm
<b>Alto</b>	6,2 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	68*28,5*15,5cm
<b>Peso mestre ctn</b>	6,4kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	10
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	66,5*6,7*5,2cm
<b>ean</b>	8436568893662
<b>Peso CTN individual</b>	0,574kg



## **PANTALLA ESTANCA VACIA 1 X T8 60CM**





## PANTALLA ESTANCA VACIA 1 X T8 120CM

tela à prova d'água / Tela impermeável para tubos LED T8



IP

**IP65**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**



**128\*28,5\*15,5cm**



**10**

A tela impermeável FILUX FT-5106 foi especialmente projetada para abrigar um tubo LED de 1200 mm.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-5112
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	120cm
<b>Ancho</b>	6.6 cm
<b>Alto</b>	6,2 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	128*28,5*15,5cm
<b>Peso mestre ctn</b>	11,6kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	10
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	126,7*6,7*5,2cm
<b>ean</b>	8436568893679
<b>Peso CTN individual</b>	1.048kg



## **PANTALLA ESTANCA VACIA 1 X T8 120CM**





## PANTALLA ESTANCA VACIA 1 X T8 150CM

tela à prova d'água



IP

**IP65**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**



**158\*28,5\*15,5cm**



**10**

A tela impermeável FILUX FT-5106 foi especialmente projetada para abrigar um tubo LED de 1500 mm.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-5115
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	150cm
<b>Ancho</b>	6.6 cm
<b>Alto</b>	6,2 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	158*28,5*15,5cm
<b>Peso mestre ctn</b>	13,9kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	10
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	156,7*6,7*5,2cm
<b>ean</b>	8436568893686
<b>Peso CTN individual</b>	1,32kg



## **PANTALLA ESTANCA VACIA 1 X T8 150CM**





## PANTALLA ESTANCA VACIA 2X T8 60CM

tela à prova d'água



IP

**IP65**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**



**68\*22,5\*22cm**



**8**

A tela impermeável FILUX FT-5206 foi projetada especificamente para abrigar dois tubos LED de 600 mm.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-5206
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	60cm
<b>Ancho</b>	9.5 cm
<b>Alto</b>	5,5 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	68*22,5*22cm
<b>Peso mestre ctn</b>	6,5kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	8
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	66,5*10,3*5,2cm
<b>ean</b>	8436568893693
<b>Peso CTN individual</b>	0,738kg



## PANTALLA ESTANCA VACIA 2X T8 60CM





## PANTALLA ESTANCA VACIA 2X T8 120CM

tela à prova d'água / Tela impermeável para tubos LED T8



IP

**IP65**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**



**128\*22,5\*22cm**



**8**

A tela impermeável FILUX FT-5206 foi projetada especificamente para abrigar dois tubos LED de 1200 mm.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-5212
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	120cm
<b>Ancho</b>	9.5 cm
<b>Alto</b>	5,5 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	128*22,5*22cm
<b>Peso mestre ctn</b>	11,8kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	8
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	126,7*10,3*5,2cm
<b>ean</b>	8436568893709
<b>Peso CTN individual</b>	1.386kg



## PANTALLA ESTANCA VACIA 2X T8 120CM



### PANTALLA ESTANCA VACIA 2X T8 150CM

tela à prova d'água



IP

**IP65**



**-20 ~ +40°C**



**2 anos**



**158\*22,5\*22cm**



**8**

A tela impermeável FILUX FT-5206 foi projetada especificamente para abrigar dois tubos LED de 1500 mm.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-5215
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Material do corpo</b>	PC
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Longo</b>	150cm
<b>Ancho</b>	9.5 cm
<b>Alto</b>	5,5 cm
<b>Peso</b>	0kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>garantia</b>	2 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	158*22,5*22cm
<b>Peso mestre ctn</b>	14,6kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	8
<b>Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)</b>	156,7*10,3*5,2cm
<b>ean</b>	8436568893716
<b>Peso CTN individual</b>	1.752kg

## PANTALLA ESTANCA VACIA 2X T8 150CM

