



100W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED / UFO Philips



100



5000

CRI

_70Ra



17000



120o



Philips



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|-----------|
| Família | FT-6100 |
| Poder | 100 |
| Fator de Potência | _0.95 |
| Variedade | 220-240 V |
| Proteção contra surtos | 4KV |
| Frequência | 50/60Hz |
| temperatura de cor | 5000 |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | _70Ra |
| Desvio padrão de ajuste de cor | _5 |
| Brilho | 17000 |
| Eficiência de iluminação | 170 |
| Ângulo de abertura | 120o |
| motorista | Philips |
| Chip LED | LUMILEDS |
| Proteção IP | IP65 |
| Proteção IK | IK08 |
| Regulamento | GARFOS |
| Sem cintilação | GARFOS |
| Comprimento do cabo | 30 |
| Aula de isolamento elétrico | CLASSE I |
| Material do corpo | Aluminio |
| Material difusor | PC |
| Cor da carroceria RAL | RAL9017 |


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|----------------|
| Alto | 16.4 |
| Diámetro | _26 |
| Peso | 2.03 |
| Temperatura de armazenamento | _20 ~ _80oC |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
| Temperatura Ambiente de trabalho | _40 ~ _60oC |
| Vida útil I70 b50 @ 25 °c | 80000 |
| garantia | 5 anos |
| Certificados | CE/RoHS |
| Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento) | 30.5*30.5*16.5 |
| Peso mestre ctn | 2.8 |
| Nº de peças da caixa master | 1 |
| Eficiência energética | c |
| ean | 8436568900612 |



**100W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





150W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED / UFO Philips



150



5000

CRI

_70Ra



25500



120o



Philips



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|-----------|
| Família | FT-6150 |
| Poder | 150 |
| Fator de Potência | _0.95 |
| Variedade | 220-240 V |
| Proteção contra surtos | 4KV |
| Frequência | 50/60Hz |
| temperatura de cor | 5000 |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | _70Ra |
| Desvio padrão de ajuste de cor | _5 |
| Brilho | 25500 |
| Eficiência de iluminação | 170 |
| Ângulo de abertura | 120o |
| motorista | Philips |
| Chip LED | LUMILEDS |
| Proteção IP | IP65 |
| Proteção IK | IK08 |
| Regulamento | GARFOS |
| Sem cintilação | GARFOS |
| Comprimento do cabo | 30 |
| Aula de isolamento elétrico | CLASSE I |
| Material do corpo | Aluminio |
| Material difusor | PC |
| Cor da carroceria RAL | RAL9017 |


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---------------|
| Alto | 16.7 |
| Diámetro | _29 |
| Peso | 2.35 |
| Temperatura de armazenamento | _20 ~ _80oC |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
| Temperatura Ambiente de trabalho | _40 ~ _60oC |
| Vida útil I70 b50 @ 25 °c | 80000 |
| garantia | 5 anos |
| Certificados | CE/RoHS |
| Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento) | 33.5*33.5*16 |
| Peso mestre ctn | 3 |
| Nº de peças da caixa master | 1 |
| Eficiência energética | c |
| ean | 8436568900629 |



**150W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED / UFO Philips



200



5000

CRI

_70Ra



34000



120o



Philips



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|-----------|
| Família | FT-6200 |
| Poder | 200 |
| Fator de Potência | _0.95 |
| Variedade | 220-240 V |
| Proteção contra surtos | 4KV |
| Frequência | 50/60Hz |
| temperatura de cor | 5000 |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | _70Ra |
| Desvio padrão de ajuste de cor | _5 |
| Brilho | 34000 |
| Eficiência de iluminação | 170 |
| Ângulo de abertura | 120o |
| motorista | Philips |
| Chip LED | LUMILEDS |
| Proteção IP | IP65 |
| Proteção IK | IK08 |
| Regulamento | GARFOS |
| Sem cintilação | GARFOS |
| Comprimento do cabo | 30 |
| Aula de isolamento elétrico | CLASSE I |
| Material do corpo | Aluminio |
| Material difusor | PC |
| Cor da carroceria RAL | RAL9017 |


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|----------------|
| Alto | 17 |
| Diámetro | _32 |
| Peso | 2.65 |
| Temperatura de armazenamento | _20 ~ _80oC |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
| Temperatura Ambiente de trabalho | _40 ~ _60oC |
| Vida útil I70 b50 @ 25 °c | 80000 |
| garantia | 5 anos |
| Certificados | CE/RoHS |
| Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento) | 36.5*36.5*16.5 |
| Peso mestre ctn | 3.5 |
| Nº de peças da caixa master | 1 |
| Eficiência energética | c |
| ean | 8436568900636 |



**200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





240W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED / UFO Philips



240



5000

CRI

_70Ra



40800



120o



Philips



LUMILEDS

IP

IP65


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|-----------|
| Família | FT-6240 |
| Poder | 240 |
| Fator de Potência | _0.95 |
| Variedade | 220-240 V |
| Proteção contra surtos | 4KV |
| Frequência | 50/60Hz |
| temperatura de cor | 5000 |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | _70Ra |
| Desvio padrão de ajuste de cor | _5 |
| Brilho | 40800 |
| Eficiência de iluminação | 170 |
| Ângulo de abertura | 120o |
| motorista | Philips |
| Chip LED | LUMILEDS |
| Proteção IP | IP65 |
| Proteção IK | IK08 |
| Regulamento | GARFOS |
| Sem cintilação | GARFOS |
| Comprimento do cabo | 30 |
| Aula de isolamento elétrico | CLASSE I |
| Material do corpo | Aluminio |
| Material difusor | PC |
| Cor da carroceria RAL | RAL9017 |


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|----------------|
| Alto | 17 |
| Diámetro | _32 |
| Peso | 2.65 |
| Temperatura de armazenamento | _20 ~ _80oC |
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% |
| Temperatura Ambiente de trabalho | _40 ~ _60oC |
| Vida útil I70 b50 @ 25 °c | 80000 |
| garantia | 5 anos |
| Certificados | CE/RoHS |
| Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento) | 36.5*36.5*16.5 |
| Peso mestre ctn | 3.5 |
| Nº de peças da caixa master | 1 |
| Eficiência energética | c |
| ean | 8436568900643 |



**240W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 170LM/W REG.1-10V+AUX. LUMILEDS Y PHILIPS
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

