



PANEL LED 36W 1195X295X32MM 120LM/W CCT CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO 5 AÑOS GARANTIA

Painéis LED / Painéis LED 120x30



36W



**Tres em um (3.000
4.000 6.500) K**

CRI

>=80Ra



4320 lm



110o



RUNLITE

IP

IP40

O painel LED FILUX 36W é a opção mais adequada na hora de criar ambientes luminosos e modernos graças ao seu design integrado e elegante.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-8123
Poder	36W
Variedade	DC30-42V
temperatura de cor	Tres em um (3.000 4.000 6.500) K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<6
Brilho	4320 lm
Eficiência de iluminação	120lm/w
Ângulo de abertura	110o
Chip LED	RUNLITE
Proteção IP	IP40
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	12 cm
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	Prismatic PS
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	119,5 cm
Ancho	29.5 cm
Alto	3.2 cm
Peso	1.62 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	122.5*20*32.8 cm
Peso mestre ctn	10.6 kg
Nº de peças da caixa master	5
Eficiência energética	E
ean	8436568899060



**PANEL LED 36W 1195X295X32MM 120LM/W CCT CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO
5 AÑOS GARANTIA**





PANEL LED 72W 1195X595X32MM 120LM/W CCT CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO 5 AÑOS GARANTIA

Painéis LED / Painéis LED 120x60



72 W



Tres em um (3.000
4.000 6.500) K

CRI

$\geq 80Ra$



8640 lm



110o



RUNLITE

IP

IP40

O painel LED FILUX 72W é a opção mais adequada na hora de criar ambientes luminosos e modernos graças ao seu design integrado e elegante.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-8123
Poder	72 W
Variedade	DC30-42V
temperatura de cor	Tres em um (3.000 4.000 6.500) K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<6
Brilho	8640 lm
Eficiência de iluminação	120lm/w
Ângulo de abertura	110o
Chip LED	RUNLITE
Proteção IP	IP40
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	12 cm
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	Prismatic PS
Cor da carroceria RAL	Branco
Longo	119,5 cm
Ancho	59.5 cm
Alto	3.2 cm
Peso	3.4 kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	123*21.5*63 cm
Peso mestre ctn	21.4 kg
Nº de peças da caixa master	5
Eficiência energética	E
ean	8436568899077



**PANEL LED 72W 1195X595X32MM 120LM/W CCT CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO
5 AÑOS GARANTIA**

