



## PANEL LED 36W 595X595X29MM 120LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO 5 AÑOS GARANTIA

Painéis LED / Painéis LED 60x60



**36W**



**4000K**

CRI

**>=80Ra**



**4320 lm**



**110o**



**RUNLITE**

IP

**IP40**

Descubra a gama de painéis LED da FILUX , concebidos para proporcionar uma iluminação ambiente luminosa e moderna.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-8600
<b>Poder</b>	36W
<b>Variedade</b>	DC30-42V
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	$\geq 80Ra$
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	$< 6$
<b>Brilho</b>	4320 lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	120lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>Chip LED</b>	RUNLITE
<b>Proteção IP</b>	IP40
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	12 cm
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	Prismatic PS
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	59,5 cm
<b>Ancho</b>	59.5 cm
<b>Alto</b>	2.9 cm
<b>Peso</b>	1.45 kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	62.5*18.5*62.8 cm
<b>Peso mestre ctn</b>	9.5 kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	5
<b>Eficiência energética</b>	E
<b>ean</b>	8436568899046



**PANEL LED 36W 595X595X29MM 120LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO  
5 AÑOS GARANTIA**





## PANEL LED 36W 595X595X29MM 120LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO 5 AÑOS GARANTIA

Painéis LED / Painéis LED 60x60



**36W**



**6.500K**

CRI

**>=80Ra**



**4320 lm**



**110o**



**RUNLITE**

IP

**IP40**

Descubra a gama de painéis LED da FILUX , concebidos para proporcionar uma iluminação ambiente luminosa e moderna.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-8600
<b>Poder</b>	36W
<b>Variedade</b>	DC30-42V
<b>temperatura de cor</b>	6.500K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<6
<b>Brilho</b>	4320 lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	120lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>Chip LED</b>	RUNLITE
<b>Proteção IP</b>	IP40
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	12 cm
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	Prismatic PS
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	59,5 cm
<b>Ancho</b>	59.5 cm
<b>Alto</b>	2.9 cm
<b>Peso</b>	1.45 kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	62.5*18.5*62.8 cm
<b>Peso mestre ctn</b>	9.5 kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	5
<b>Eficiência energética</b>	E
<b>ean</b>	8436568899053



**PANEL LED 36W 595X595X29MM 120LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER NO INCLUIDO  
5 AÑOS GARANTIA**

