



BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 4000K 4000LM INCLUIDO DRIVER STARSENSE SIGNIFY

Painéis LED / Painéis LED 60x60



42



4000

CRI

>=80Ra



4000



120o



STARSENSE



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-8600
Poder	42
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	4000
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	4000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	120o
motorista	STARSENSE
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	IRON
Material difusor	P.S.
Longo	59.5
Ancho	59.5
Alto	2.9
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	62.5*19*64
Peso mestre ctn	7.1
Nº de peças da caixa master	6
Eficiência energética	F
ean	8436568899633
Peso CTN individual	1.18



**BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 4000K 4000LM INCLUIDO DRIVER STARSENSE
SIGNIFY**





BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 6000K 4000LM INCLUIDO DRIVER STARSENSE SIGNIFY

Painéis LED / Painéis LED 60x60



42



6500

CRI

>=80Ra



4000



120o



STARSENSE



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-8600
Poder	42
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	6500
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	4000
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	120o
motorista	STARSENSE
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASS _
Material do corpo	IRON
Material difusor	P.S.
Longo	59.5
Ancho	59.5
Alto	2.9
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	62.5*19*64
Peso mestre ctn	7.1
Nº de peças da caixa master	6
Eficiência energética	F
ean	8436568899640
Peso CTN individual	1.18



**BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 6000K 4000LM INCLUIDO DRIVER STARSENSE
SIGNIFY**

