



DOWNLIGHT LED REDONDO 5W CCT 400LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



5



Three in one
(3000/4000/6500)

CRI

$\geq 80Ra$



400



110°



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9005
Poder	5
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	400
Eficiência de iluminação	80
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	10
Material do corpo	PP
Material difusor	P.S.
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	2.7
Diâmetro	_8.4
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	46*35.5*19
Peso mestre ctn	5.11
Nº de peças da caixa master	100
Eficiência energética	F
ean	8436568899312
Peso CTN individual	0.05



DOWNLIGHT LED REDONDO 5W CCT 400LM





DOWNLIGHT LED REDONDO 6W CCT 510LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



6



**Three in one
(3000/4000/6500)**

CRI

>=80Ra



510



110o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9006
Poder	6
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	510
Eficiência de iluminação	85
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	10
Material do corpo	PP
Material difusor	P.S.
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	2.7
Diâmetro	_11.6
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	62*31.5*25.5
Peso mestre ctn	8.55
Nº de peças da caixa master	100
Eficiência energética	F
ean	8436568899329
Peso CTN individual	0.08



DOWNLIGHT LED REDONDO 6W CCT 510LM





DOWNLIGHT LED REDONDO 9W CCT 810LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



9



Three in one
(3000/4000/6500)

CRI

$\geq 80Ra$



810



110°



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9009
Poder	9
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	810
Eficiência de iluminação	90
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	10
Material do corpo	PP
Material difusor	P.S.
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	2.7
Diâmetro	_14.2
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	75.5*31.5*16.5
Peso mestre ctn	6.41
Nº de peças da caixa master	cinquenta
Eficiência energética	F
ean	8436568899336
Peso CTN individual	0.12



DOWNLIGHT LED REDONDO 9W CCT 810LM





DOWNLIGHT LED REDONDO 12W CCT 1200LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



12



Three in one
(3000/4000/6500)

CRI

$\geq 80Ra$



1200



110°



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9012
Poder	12
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1200
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	10
Material do corpo	PP
Material difusor	P.S.
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	2.7
Diâmetro	_17.2
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	37.5*31.5*37
Peso mestre ctn	6.46
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	F
ean	8436568899343
Peso CTN individual	0.16



DOWNLIGHT LED REDONDO 12W CCT 1200LM





DOWNLIGHT LED REDONDO 18W CCT 1800LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



18



**Three in one
(3000/4000/6500)**

CRI

>=80Ra



1800



110o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9018
Poder	18
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	1800
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	10
Material do corpo	PP
Material difusor	P.S.
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	2.7
Diâmetro	_22
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	46.5*33.5*46.5
Peso mestre ctn	9.84
Nº de peças da caixa master	40
Eficiência energética	F
ean	8436568899350
Peso CTN individual	0.24



DOWNLIGHT LED REDONDO 18W CCT 1800LM





DOWNLIGHT LED REDONDO 24W CTT 2400LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



24



**Three in one
(3000/4000/6500)**

CRI

>=80Ra



2400



110o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9024
Poder	24
Fator de Potência	_0.5
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2400
Eficiência de iluminação	100
Ângulo de abertura	110o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	10
Material do corpo	PP
Material difusor	P.S.
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	2.7
Diâmetro	_29.4
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC


INFORMACIÓN TÉCNICA

Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	50000
garantia	3 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	61*34.5*31.5
Peso mestre ctn	9.39
Nº de peças da caixa master	vinte
Eficiência energética	F
ean	8436568899367
Peso CTN individual	0.46



DOWNLIGHT LED REDONDO 24W CTT 2400LM

