



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 12W CCT 1200LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



**12**



**Three in one  
(3000/4000/6500)**

**CRI**

**>=80Ra**



**1200**



**110o**



**FILUX**



**SMD2835**

**IP**

**IP20**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-9012
<b>Poder</b>	12
<b>Fator de Potência</b>	_0.5
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	Three in one (3000/4000/6500)
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	1200
<b>Eficiência de iluminação</b>	100
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10
<b>Material do corpo</b>	PP
<b>Material difusor</b>	P.S.
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Alto</b>	3.4
<b>Diâmetro</b>	_16.8
<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	_20 ~ _40oC
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	50000
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	40*36.5*37
<b>Peso mestre ctn</b>	8
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568899428
<b>Peso CTN individual</b>	0.2



## **DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 12W CCT 1200LM**





## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 18W CCT 1800LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



**18**



**Three in one  
(3000/4000/6500)**

**CRI**

**>=80Ra**



**1800**



**110o**



**FILUX**



**SMD2835**

**IP**

**IP20**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-9018
<b>Poder</b>	18
<b>Fator de Potência</b>	_0.5
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	Three in one (3000/4000/6500)
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	1800
<b>Eficiência de iluminação</b>	100
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10
<b>Material do corpo</b>	PP
<b>Material difusor</b>	P.S.
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Alto</b>	3.4
<b>Diâmetro</b>	_22.5
<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	_20 ~ _40oC
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	50000
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	47*38.5*47
<b>Peso mestre ctn</b>	14
<b>Nº de peças da caixa master</b>	40
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568899435
<b>Peso CTN individual</b>	0.35



## **DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 18W CCT 1800LM**





## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 24W CCT 2400LM

Luminárias embutidas LED / Luz desligada



**24**



**Three in one  
(3000/4000/6500)**

**CRI**

**>=80Ra**



**2400**



**110o**



**FILUX**



**SMD2835**

**IP**

**IP20**


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-9024
<b>Poder</b>	24
<b>Fator de Potência</b>	_0.5
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	Three in one (3000/4000/6500)
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	2400
<b>Eficiência de iluminação</b>	100
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>motorista</b>	FILUX
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	10
<b>Material do corpo</b>	PP
<b>Material difusor</b>	P.S.
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Alto</b>	3.4
<b>Diâmetro</b>	_29.4
<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	_20 ~ _40oC
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	50000
<b>garantia</b>	3 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	62*39.5*32
<b>Peso mestre ctn</b>	11.59
<b>Nº de peças da caixa master</b>	vinte
<b>Eficiência energética</b>	F
<b>ean</b>	8436568899442
<b>Peso CTN individual</b>	0.57



## **DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 24W CCT 2400LM**

