



LED CEILING LIGHT 28W IP54 3000K

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



28W



3.000 mil

CRI

>=80Ra



2400lm



120o



FILUX



SANAN

IP

IP54

Descubra o downlight FILUX , uma solução de iluminação interior de alta qualidade.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9015
Poder	28W
Fator de Potência	>0,9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	3.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	2400lm
Eficiência de iluminação	85lm/w
Ângulo de abertura	120o
motorista	FILUX
Chip LED	SANAN
Proteção IP	IP54
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Comprimento do cabo	15cm
Aula de isolamento elétrico	CLASSE II
Material do corpo	abdomen
Material difusor	PC
Cor da carroceria RAL	Rebanho
Alto	6cm
Diâmetro	35cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	0,92kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-25 ~ +45°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	2 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	56*37*38cm
Peso mestre ctn	6,2 kg
Nº de peças da caixa master	8
Dimensão ctn individual (Altura x Largura x Comprimento)	35,3*6,7*36,6cm
Eficiência energética	F
ean	8436568898056
Peso CTN individual	0,92kg



LED CEILING LIGHT 28W IP54 3000K

