



PLAFON LED SUPERFICIE 24W/20W/16W CCT 5 AÑOS GARANTIA

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



24/20/16



**Three in one
(3000/4000/6500)**

CRI

>=80Ra



2160/1800/1440



300o



FILUX



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9015
Poder	24/20/16
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2160/1800/1440
Eficiência de iluminação	90
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Material do corpo	IRON
Material difusor	PMMA
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	6
Diâmetro	_31
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	65.5*37.5*33.5
Peso mestre ctn	6.89
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899527
Peso CTN individual	0.68



PLAFON LED SUPERFICIE 24W/20W/16W CCT 5 AÑOS GARANTIA











PLAFON LED SUPERFICIE 24W/20W/16W CCT CON SENSOR PIR MOVIMIENTO 5 AÑOS GARANTIA

Luzes de teto LED / Luzes de teto LED decorativas



 24/20/16	 Three in one (3000/4000/6500)	CRI >=80Ra	 2160/1800/1440	 300o
 FILUX	 SMD2835	IP IP20		


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-9230
Poder	24/20/16
Fator de Potência	_0.9
Variedade	220-240 V
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	Three in one (3000/4000/6500)
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	_5
Brilho	2160/1800/1440
Eficiência de iluminação	90
Ângulo de abertura	300o
motorista	FILUX
Chip LED	SMD2835
Proteção IP	IP20
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Material do corpo	IRON
Material difusor	PMMA
Cor da carroceria RAL	Branco
Alto	7.5
Diâmetro	_31
Temperatura de armazenamento	_20 ~ _80oC
Umidade de trabalho	10% ~ 90%


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura Ambiente de trabalho	_20 ~ _40oC
Vida útil I70 b50 @ 25 °c	80000
garantia	5 anos
Certificados	CE/RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	65.5*45*33.5
Peso mestre ctn	7.62
Nº de peças da caixa master	10
Eficiência energética	F
ean	8436568899534
Peso CTN individual	0.76



PLAFON LED SUPERFICIE 24W/20W/16W CCT CON SENSOR PIR MOVIMIENTO 5 AÑOS GARANTIA

