



## **CAMPANA DECORATIVA CCT 3000K-4000K-5000K 80W/60W/40W/25W 5 AÑOS GARANTIA**

Baías altas de LED / UFO Value



80/60/40/22



**Three in one**  
(3000/4000/5000)

CRI

$\geq 80Ra$



11200/8400/4800/2640



85o



Lifud



SMD2835

IP

IP20


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-6080
<b>Poder</b>	80/60/40/22
<b>Fator de Potência</b>	_0.95
<b>Variedade</b>	100-277V
<b>Proteção contra surtos</b>	L/N
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	Three in one (3000/4000/5000)
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	_5
<b>Brilho</b>	11200/8400/4800/2640
<b>Eficiência de iluminação</b>	140
<b>Ângulo de abertura</b>	85o
<b>motorista</b>	Lifud
<b>Chip LED</b>	SMD2835
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>THD%</b>	_10%
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	100
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	Tempered Glass
<b>Cor da carroceria RAL</b>	RAL7036.RAL7039


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	29
<b>Diámetro</b>	_22.9
<b>Peso</b>	1.68
<b>Temperatura de armazenamento</b>	_20 ~ _80oC
<b>Umidade de trabalho</b>	0 ~ 95%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-30 ~ +50°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25 °c</b>	80000
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	CE/RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	26.5*26.5*33.5
<b>Peso mestre ctn</b>	2.2
<b>Nº de peças da caixa master</b>	1
<b>Eficiência energética</b>	d
<b>ean</b>	8436568899800



**CAMPANA DECORATIVA CCT 3000K-4000K-5000K 80W/60W/40W/25W 5 AÑOS GARANTIA**

