



Modelos

Cor da luz, Óptica, Temperatura da Cor

Ref:

Branco frio, 120°, 6500K

110328-224421



Detalhes técnicos

Temperatura da Cor	6500K
Cor da luz	Branco frio
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	D
Óptica	120°
Potência	150 W
Fator de Potência	0.95
Tensão	220-240V AC
Tensão Nominal	100-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Fonte de Iluminação	LUMILEDS SMD2835
Índice de Reprodução Cromática (CRI)	70
Luminosidade	25500 lm
Proteção IP	IP65
Garantia	5 anos
No Flicker	No Flicker
Diâmetro	254 mm

Altura	130 mm
Peso	1.8 kg
Uso	Exterior
Temperatura Ambiente de Trabalho	-40 °C~+50 °C
Material	Alumínio
Regulável	Sim
Marca Driver	LIFUD
Eficiência Luminosa	160 lm/W
Desempenho do LED	170 lm/W
Vida útil	80.000 Horas
Certificados	CEE, RoHS, CE, CB, UKCA, ERP
Proteção IK	IK08
Tipo de regulação	0-10 V
Dimensões	130 mm x Ø254 mm
Contém bateria	Não
Tipo de Driver	Regulável 0-10V



Descrição

A **Campânula LED Industrial UFO HBD LUMILEDS 150W 170lm/W LIFUD Regulável 0-10V** é uma luminária de alto desempenho **projetada para ambientes industriais e externos** que requerem iluminação potente. Sua potência nominal de 150W garante uso eficiente de energia.

Características da Campânula LED Industrial UFO HBD LUMILEDS 150W 170lm/W LIFUD Regulável 0-10V

Esta Campânula LED é extremamente versátil e adequada para diversas instalações elétricas, com capacidade de regulação de 0-10V que **permite ajustar a intensidade da luz de acordo com as necessidades específicas do ambiente**. Além disso, está equipado com fontes de luz LUMILEDS SMD2835 de alta qualidade, oferecendo um índice de reprodução de cores (CRI) de 70 que garante uma representação precisa das cores. Seu **design robusto e durável** possui fator de proteção IP65, o que o torna adequado para uso externo, protegendo-o contra poeira e umidade, além de garantir sua durabilidade em ambientes industriais. Esta Campânula LED está **equipada com um driver LIFUD de alta qualidade**, que garante uma fonte de alimentação constante e estável.



Fotos adicionais

