

WL0140

lumina - Botão duplo - branco

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente de contacto momentânea	10 A
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Arquitetura	
Número de polos	1
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Comandos e sinalizadores	
Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Séries relacionadas	lumina
Sistema	Hager lumina
Materiais	
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Conectividade	
Tipo de ligações	QuickConnect
Com fixação por garras	Sim
Dimensões	
Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
Textos	

Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Impressão	Sem gravação
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

WL0142

lumina - Botão duplo - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente de contacto momentânea	10 A
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Arquitetura	
Número de polos	1
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Comandos e sinalizadores	
Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Séries relacionadas	lumina
Sistema	Hager lumina
Materiais	
Acabamento	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Envernizado
Transparente	Não
Conectividade	
Tipo de ligações	QuickConnect
Com fixação por garras	Sim
Dimensões	
Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
Textos	

Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Impressão	Sem gravação
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect