



WL0220

lumina - Comutador escada c/sinaliz - branco

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco trântito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Interruptor/comutador



WL0222

lumina - Comutador escada c/sinaliz - prata

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Prateado

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento, Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Interruptor/comutador