




WL0240

## lumina - Comutador lustre c/sinaliz - branco

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

### Materiais

Cor Branco trântito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

### Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão duplo

### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Série



WL0242

## lumina - Comutador lustre c/sinaliz - prata

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

### Materiais

Cor Prateado

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento, Envernizado

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

### Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

### Arquitetura


Tipo de órgão de comando Botão de pressão duplo

### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Série



WL0243

## lumina - Comutador lustre c/sinaliz - preto

### Características técnicas

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|------------------------|------------------------|

### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Materiais

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cor        | Preto                       |
| Código RAL | 9004                        |
| Acabamento | Mate                        |
| Material   | Metal, Plástico             |
| Tratamento | Sem tratamento, Envernizado |

### Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

### Conectividade

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem com garras, Ligação com parafuso |
|------------------|-------------------------------------------|

### Comandos e sinalizadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

### Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Profundidade da montagem                         | 26 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

### Arquitetura

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo de órgão de comando | Botão de pressão duplo |
|--------------------------|------------------------|

### Textos

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Com garras de expansão, Para fixação por parafuso |
| Iluminação         | Para iluminação ou monitorização de circuitos     |
| Modo de comutação  | Série                                             |